

# JS31 系列闭式单点固定台压力机

产品名称	JS31 系列闭式单点固定台压力机
公司名称	上海协易机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 型号:JS31 公称压力:4000 ( kn )
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄46号
联系电话	13761951555

## 产品详情

类型	压力机	型号	JS31
公称压力	4000 ( kn )	动力类型	气动
产品类型	全新		

js31系列闭式单点固定台压力机性能特点该系列机床为通用性较广的冲压设备，可以进行冲裁、成形、弯曲、浅拉伸等加工，对冲制各种薄板成形零件更为适合。该系统广泛用于汽车、拖拉机、船舶、农用机械、轻纺机械、电气、电机、仪表、航空、兵器等行业。

技术参数：		型号	单位 unit	js31-125	js31-160	js31-250	js31-315	js31-400	js31-400a
滑块公称压力			kn	1250	1600	2500	31500	4000	4000
公称力行程			mm	7	8	10	12	13	13.2
滑块行程			mm	130	160	200	220	250	250
行程次数			n	35	32	28	25	25	20
最大装模高度			mm	350	385	460	520	530	565
封闭高度调节量			mm	100	140	160	160	160	160
滑块底面 尺寸	左右l × r	mm	550	510	700	700	810	1230	
	前后f × b	mm	550	560	670	670	810	1000	
工作台尺 寸	左右l × r	mm	700	710	850	850	990	1240	
	前后f × b	mm	750	790	900	900	1060	1200	
滑块打料 杆	型式		刚性	刚性	刚性	刚性	刚性	刚性	刚性
	打料力		65	70	80	80	100	150	
压力机地面以上高		mm	3690	4210	4763	4853	5830	6000	

度									
压紧力/退出力(单个)				120	160	250	250	400	400
气垫	数量	个	1	1	1	1	1	1	
	行程		80	90	90	90	160	160	
外形尺寸	前后f × b	mm	800	850	1840	1865	2100	2480	
	左右l × r	mm	1280	1400	2740	3010	2920	3610	
主电机功率		kw	11	15	22	30	45	45	
重量(approximate)		kg	11200	14500	22500	27500	40500	48000	
型号		单位 unit	js31-500	js31-500a	js31-630	js31-630a	js31-630 b	js31-800	
滑块公称压力		kn	5000	5000	6300	6300	6300	8000	
公称力行程		mm	13	13	16	13	13	13	
滑块行程		mm	250	400	350	400	400	500	
行程次数		n	25	20	18	16	12	10	
最大装模高度		mm	530	580	650	830	930	750	
封闭高度调节量		mm	160	200	200	300	300	300	
滑块底面 尺寸	左右l × r	mm	810	1300	1400	1600	1800	1500	
	前后f × b	mm	810	1150	1000	1450	1650	1600	
工作台尺 寸	左右l × r	mm	900	1300	1450	1600	1800	1600	
	前后f × b	mm	1060	1300	1100	1450	1650	1600	
滑块打料 杆	型式		刚性		刚性	刚性	刚性	刚性	
	打料力		120		120	150	90	120	
压力机地面以上高度		mm	5885	7000	7000	7500	7500	8340	
压紧力/退出力(单个)				400	500	630	1000/150	1000 /150	1500/500
气垫	数量	个	1	1	1	1	1	1	
	行程		160	80	160	200	200	250	
外形尺寸	前后f × b	mm	2100	3500	2584	4150	4500	4100	
	左右l × r	mm	2920	3900	4424	5000	5400	5240	
主电机功率		kw	45	55	55	75	75	75	
重量(approximate)		kg	42000	59000	78000	92000	108000	138000	