

JH21系列开式固定台压力机

产品名称	JH21系列开式固定台压力机
公司名称	上海协易机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 型号:JH21 公称压力:800 (kn)
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄46号
联系电话	13761951555

产品详情

类型	压力机	型号	JH21
公称压力	800 (kn)	动力类型	电动
产品类型	全新		

<p>jh详细性能特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 优质钢板焊接机身，均经过回火（或振动时效），抛丸处理，刚性好，精度稳定； · 曲轴纵置，结构紧凑，曲轴经高频率淬火后磨削处理，光洁度好，转动灵活；矩形六面加长导轨，导向面青铜镶板，导向精度高； · 气动双平衡缸，平衡滑块和上模重量，降低冲击和噪音，消除连杆与滑块间隙，减少受力零件冲击与磨损 · 整体采用进口plc集中控制，气路选用进口安全双联阀控制，可实现点动、寸动、单次和连续冲压； · 滑块、导轨、工作台板、连杆、接套等关键件均采用树脂砂制造，与一般的粘土砂制造相比，改善表面粗糙度1-2级，提高尺寸精度2-3级；60t及以上吨位产品采用电动调节装模高度；精品配置，关键件如气动原件、电器原件、密封件、按钮等均选用进口件 			
技术参数	代号	单位	jh21
滑块公称力	pe	kn	25
公称力行程	sp	mm	3

滑块行程		s	mm	80
行程次数	固定	n	times/min	10
	可变		times/min	60-1
封闭高度		h2	mm	25
封闭高度调节量		t	mm	50
滑块中心至机身距离		c1	mm	21
立柱距离		d1	mm	45
滑块底面尺寸	左右	a	mm	36
	前后	b	mm	25
模柄孔尺寸	直径	d	mm	40
	深度	i	mm	65
工作台尺寸	左右	c	mm	72
	前后	d	mm	40
落料孔直径			mm	15
工作台厚度		h3	mm	80
工作台离地面距离		h1	mm	78
外形尺寸	前后	a	mm	149
	左右	b	mm	94
	高	h	mm	212
地脚螺栓距离	前后	a'	mm	98
	左右	b'	mm	69
电动机	型号			y100
	功率		kw	3
重量			kg	245
技术参数		代号	单位	jh21-
滑块公称压力		pe	kn	160
公称力行程		sp	mm	6
滑块行程		s	mm	20
行程次数	固定	n	times/min	45
	可变		times/min	30-
封闭高度		h2	mm	40
封闭高度调节量		t	mm	10
滑块中心至机身距离		c1	mm	40
立柱距离		d1	mm	73
滑块底面尺寸	左右	a	mm	70
	前后	b	mm	58
模柄孔尺寸		直径	d	70

	深度	i	mm	10
工作台尺寸	左右	c	mm	117
	前后	d	mm	76
落料孔直径			mm	18
工作台厚度		h3	mm	16
工作台离地面距离		h1	mm	90
外形尺寸	前后	a	mm	230
	左右	b	mm	142
	高	h	mm	321
地脚螺栓距离	前后	a'	mm	166
	左右	b'	mm	114
电动机	型号			y160
	功率		kw	15
重量			kg	136