

JW36型闭式双点压力机

产品名称	JW36型闭式双点压力机
公司名称	上海协易机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 型号:JW36 公称压力:1100 (kn)
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄46号
联系电话	13761951555

产品详情

类型	压力机	型号	JW36
公称压力	1100 (kn)	动力类型	气动
产品类型	全新		

1.四柱直壁式机架，前后对称，~~变翻叠~~；2.钢板焊接机身，无传统c形机床的高开喉缺点，具有高强度、高刚度、高精度；3.采用双曲轴逆向传动，提高了机床抗偏载能力；4.滑块采用四角八面长导轨，导向好，精度高；5.采用高扭矩湿式摩擦离合器，工作稳定，噪音小，使用寿命长，安全可靠；6.电动调模,读数精确到0.1mm；7.采用集中润滑，具有循环指示装置；8.可配装各类自动化周边设备，大大地提高生产率；可选配气垫和光点保护装置；9.高安全性，多功能的电子式电控系统

技术参数:

型号		jw36-110	jw36-160	jw36-200	jw36-250	jw36-315	jw36-400	jw36-500
滑块公称力	pe kn	1100	1600	2000	2500	3150	4000	5000
公称力行程	sp mm	5	6	7	7	7	8	10
滑块行程长度	s mm	180	200	250	280	300	300	350
滑块行程次数	n spm	35-65	30-55	25-45	25-35	25-35	15-20	15-20
最大封闭高度	h2 mm	400	450	500	550	550	600	650
装模高度	t mm	90	100	110	120	120	120	120

调节量									
立柱间距	g	mm	1770	1970	2370	2470	2570	2670	3150
工作台板尺寸(前后×左右)	d×c	mm	680×170 0	760×190 0	840×230 0	920×240 0	1000×25 00	1100×26 00	1200×30 00
工作台板厚度	h3	mm	155	165	170	180	190	200	210
侧面开口尺寸(前后×高度)	e×f	mm	700×350	780×400	860×450	940×460	1020×46 0	1120×55 0	1380×60 00
滑块底面尺寸(前后×左右)	b×a	mm	580×140 0	660×160 0	740×200 0	820×210 0	900×220 0	1000×23 00	1100×27 00
工作台离地面距离	h1	mm	900	900	1000	1100	1100	1100	1100
外形尺寸(前后×左右×高)	a×b×h	mm	2050×26 70×3100	2380×28 90×3340	2630×33 10×3730	2920×34 30×4110	3100×35 50×4220	3250×36 70×4300	3400×45 00×4690
电动机功率		kw	11	18.5	22	30	37	45	55
压机总重		kg	19000	25000	33000	41000	45000	50000	63000
压机气压		mpa	0.5						