

JH25系列开式双点固定台压力机

产品名称	JH25系列开式双点固定台压力机
公司名称	上海协易机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 型号:JH25 公称压力:1100 (kn)
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄46号
联系电话	13761951555

产品详情

类型	压力机	型号	JH25
公称压力	1100 (kn)	动力类型	气动
产品类型	全新		

详细介绍：

jh25的性能特点：· 超大台面机床，适应大面积薄板及自动化级进模生产，提高工作效率；· 优质钢板焊接机身，极大提高机身强度和刚度；· 采用双曲轴逆向传动，提高了机床抗偏载能力；· 滑块采用六面矩形导轨，导向好，精度高；· 采用高扭矩湿式摩擦离合器，工作稳定，噪音小，使用寿命长，安全可靠；· 电动调模,读数精确到0.1mm；· 采用集中润滑，具有循环指示装置；· 可配装各类自动化周边设备，大大地提高生产率；· 进口电气元器件，提高机床使用性能。

技术参数：

技术参数	代号	单位	jh25-110	jh25-160	jh25-200	jh25-250	jh25-315	
滑块公称力	pe	kn	1100	1600	2000	2500	3150	
公称力行程	sp	mm	5	6	7	7	7	
滑块行程长度	s	mm	180	200	250	280	300	
滑块行程次数	固定	n	spm	65	55	45	35	35

	可 变		35-65	30-55	25-45	25-35	25-35	
最大装模高度		h2	mm	400	450	500	550	550
装模高度调节量		t	mm	90	100	110	120	120
喉口深度		g	mm	350	390	430	470	480
立柱间距离			mm	1470	1600	1920	2190	2170
工作台尺寸		dxc	mm	680x1880	760x2040	840x2420	920x2700	940x2800
工作台厚度		h3	mm	155	165	170	180	190
滑块底面尺寸		bxa	mm	520x1400	580x1500	650x1850	700x2100	700x2100
工作台离底面距离		h1	mm	900	900	1000	1100	1090
外形尺寸		axbxh	mm	1820x1920x3 100	2080x2100x3 280	2370x2450x 3730	2690x2730x 4110	2730x2800x4110
主电机功率			kw	11	18.5	22	30	37
压机总重			kg	14000	20000	28000	36000	39000
压机气压			mpa	0.5				