

JW36系列闭式双点固定台压力机

产品名称	JW36系列闭式双点固定台压力机
公司名称	上海协易机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 型号:JW36 公称压力:1100 (kn)
公司地址	嘉定区安亭镇方德路201弄46号
联系电话	13761951555

产品详情

类型	压力机	型号	JW36
公称压力	1100 (kn)	动力类型	电动
产品类型	全新		

详细介绍：

jw36系列闭式双点固定台压力机的性能特点：· 四柱直壁式机架，前后对称，变形量小，；· 钢板焊接机身，无传统c形机床的高开喉缺点，具有高强度、高刚度、高精度；· 采用双曲轴逆向传动，提高了机床抗偏载能力；· 滑块采用四角八面长导轨，导向好，精度高；· 采用高扭矩湿式摩擦离合器，工作稳定，噪音小，使用寿命长，安全可靠；· 电动调模,读数精确到0.1mm；· 采用集中润滑，具有循环指示装置；· 可配装各类自动化周边设备，大大地提高生产率；可选配气垫和光点保装置；· 高安全性，多功能的电子式电控系统

技术参数：

型号	代号	单位	jw36-110	jw36-160	jw36-200	jw36-250	jw36-315	jw36-400	jw36-500
滑块公称力	pe	kn	1100	1600	2000	2500	3150	4000	5000
公称力行程	sp	m m	5	6	7	7	7	8	10
滑块行程	s	m m	180	200	250	280	300	300	350

长度									
滑块行程次数	n	sp m	35-65	30-55	25-45	25-35	25-35	15-20	15-20
最大封闭高度	h2	m m	400	450	500	550	550	600	650
装模高度调节量	t	m m	90	100	110	120	120	120	120
立柱间距离	g	m m	1770	1970	2370	2470	2570	2670	3150
工作台板尺寸 (前后×左右)	d×c	m m	680×1700	760×1900	840×2300	920×2400	1000×2500	1100×2600	1200×3000
工作台板厚度	h3	m m	155	165	170	180	190	200	210
侧面开口尺寸 (前后×高度)	e×f	m m	700×350	780×400	860×450	940×460	1020×460	1120×550	1380×600
滑块底面尺寸 (前后×左右)	b×a	m m	580×1400	660×1600	740×2000	820×2100	900×2200	1000×2300	1100×2700
工作台离地面距离	h1	m m	900	900	1000	1100	1100	1100	1100
外形尺寸 (前后×左右×高)	a×b×h	m m	2050×2670 ×3100	2380×2890 ×3340	2630×3310 ×3730	2920×3430 ×4110	3100×3550 ×4220	3250×3670 ×4300	3400×4500 ×4690

)									
电动机功率	kw	11	18.5	22	30	37	45	55	
压机总重	kg	19000	25000	33000	41000	45000	50000	63000	