

# 青岛黄岛胶州地下车库环氧地坪

产品名称	青岛黄岛胶州地下车库环氧地坪
公司名称	青岛格林优地坪工程有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:南亚128 性能:防滑防尘抗碾压 服务:包工包料
公司地址	胶州市郭家庄小区21号楼5楼502号
联系电话	18561508336

## 产品详情

随着现在社会生活水平的不断提高，人们对环境的要求越来越高，我们出门到处可以见到地面上做的地坪地面，尤其我们去商场很多地下车库地面都做了环氧地坪或者是金刚砂固化地坪等等，做了地坪以后青岛黄岛胶州地下车库环氧地坪的地面无论是从卫生还是耐用上考虑都是非常实惠的。

1、青岛黄岛胶州地下车库环氧地坪对于平整地面可以采用环氧地坪，而平整度及表面强度较差的地面，可采用1-3mm环氧砂浆地坪，一般要求可采用2-5mm环氧自流平地坪，颜色可设计为中灰色、艳绿色、橘黄色。

2、青岛黄岛胶州地下车库环氧地坪的特点：

平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱，防水耐油、抗冲击力强、抗化学品、防潮止滑。根据坡道，车位及通道有不同的施工方法。

3、施工工艺

A、防水处理：一楼地面需要做好防水处理

B、基层处理：用打磨机打磨，吸尘。

C、底漆施工：将材料用电子称配比好，再使用搅拌器搅拌均匀，采用专用刮刀或镘刀镘涂施工。

D、砂浆施工：将环氧砂浆按配比充分搅拌，采用专用镘刀镘涂施工。

E、抛洒石英砂：将环氧石英砂用手均匀地抛洒在石英砂浆层表面。

F、面漆施工：将面漆材料配置好并搅拌均匀，采用专用滚筒均匀的涂抹在环氧石英砂将层表面。

G、施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25°为准，低温开放时间需适度延长）

4、地下车库环氧地坪停车位设置按停车场地面区域结构设置停车位，停车位采用黄线或者白线标志线画出，标线宽8-12mm。

5、车辆出入口坡道防滑地坪车辆出入品必须具有防滑作用，有的停车场土建施工时已经考虑到了，将之施工成波纹状不平的地面，这种情况下只需一部分涂车行通道颜色，一部分涂另一个颜色，两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求，在地坪施工处应采用防滑地坪，而且防滑骨料粒径应较大，通常直径不低于2mm，视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑骨料。