

# NSX100N TM63D 3P3D (3P) 施耐德 塑壳断路器

上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	NSX100N TM63D 3P3D (3P) 施耐德 塑壳断路器 上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德: NSX100N TM63 塑壳断路器: 固定式前接线
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

## 产品详情

NSX100N TM63D 3P3D (3P) 施耐德 塑壳断路器

参数: 3P | 100A | 63A | 50kA

订货号: LV429842

型号: NSX100N TM63D 3P3D (3P) 固定式前接线

上海先韵自动化科技有限公司 现货供应

### 施耐德塑壳断路器

施耐德塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳，用来隔离导体之间以及接地金属部分。施耐德塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元，而大型号的施耐德塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为：热磁脱扣与电子脱扣器。常用的，额定电流共有以下几种 16 25 30 40 50 60 75 80 100 125 160 200 225 250 315 350 400 500 630 A。

施耐德塑壳断路器也被称为装置式断路器，所有的零件都密封于塑料外壳中，辅助触点，欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑，施耐德塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作，大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用，施耐德塑壳断路器也可分为A类和B类两种，B类具有良好的三段保护特性，但由于价格因素，采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。施耐德塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内，一般不考虑维修

，适用于作支路的保护开关，过电流脱扣器有热磁式和电子式两种，一般热磁式施耐德塑壳断路器为非选择性断路器，仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式，电子式施耐德塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式施耐德塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数施耐德塑壳断路器为手动操作，也有部分带电动机操作机构。