批发各种尺寸玻璃钢风管 玻璃钢风机

产品名称	批发各种尺寸玻璃钢风管 玻璃钢风机
公司名称	上海嘉定黎明制桶厂
价格	250.00/米
规格参数	适用风机:玻璃钢风机 规格:300400600800 密度:100
公司地址	中国 上海市 嘉定区朱桥镇人民村117号
联系电话	86 21 59961765 13022148676

产品详情

适用风机	玻璃钢风机	规格	300 400 600 800
密度	100	抗压强度	100
品牌	黎明	型号	1-011
使用温度	120（℃）	材质	环氧树脂和玻璃纤维

用于化工通风换气，是由环氧树脂和玻璃纤维粘合而成，厚度达到8毫米以上，也可根据客户需要，做不同规格不同型号，现场测量。具有防腐蚀，防酸，也可放在地下做下水管道，永远不会腐烂。用于化工通风换气，是由环氧树脂和玻璃纤维粘合而成，厚度达到8毫米以上，也可根据客户需要，做不同规格不同型号，现场测量。具有防腐蚀，防酸，也可放在地下做下水管道，永远不会腐烂。用于化工通风换气，是由环氧树脂和玻璃纤维粘合而成，厚度达到8毫米以上，也可根据客户需要，做不同规格不同型号，现场测量。具有防腐蚀，防酸，也可放在地下做下水管道，永远不会腐烂。用于化工通风换气，是由环氧树脂和玻璃纤维粘合而成，厚度达到8毫米以上，也可根据客户需要，做不同规格不同型号，现场测量。具有防腐蚀，防酸，也可放在地下做下水管道，永远不会腐烂。盐酸池酸雾通过风管进入酸雾回收塔.用于化工通风换气，是由环氧树脂和玻璃纤维粘合而成，厚度达到8毫米以上，也可根据客户需要，做不同规格不同型号，现场测量。具有防腐蚀，防酸，也可放在地下做下水管道，永远不会腐烂。