

# 原装施耐德蓄电池M2AL12-65SFR/12V65AH使用参数

产品名称	原装施耐德蓄电池M2AL12-65SFR/12V65AH使用参数
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:施耐德 型号:M2AL12-150 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

采用日本高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解液，在电池内部各部分分布均匀，不存在酸液分层现象；

——采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,日本汤浅蓄电池不易出现干涸和热失控现象。

### 专用隔板

——采用欧洲AMER-SIL公司PVC-SiO<sub>2</sub>池专用微孔隔板，内阻小，孔率高，与胶体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长；

### 专利安全阀

——专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，安全阀开闭灵敏，滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出，并可防止外部明火引入电池内部。

——安全阀采用低压设计，使蓄电池使用更加安全可靠。

### 使用寿命长

——正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金，气体再化合技术；

——极低的胶体电解液浓度，降低了对极板的腐蚀；

——高温高湿极板固化工艺，4BS铅膏配方；

——专用高效的化成工艺，保证了极板质量。

#### 深放电性能好

——电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量；

——电池深放电后再充电的恢复能力强，在欠充电状态下，有很好的循环耐久能力。

#### 自放电率低

——板栅采用重负载铅钙锡多元合金，电池自放电率极低，自放电率 1.5%/月；

——高纯度的凝胶状电解液，电池在20 环境中存放两年，剩余容量仍在50%以上；

#### 密封性能好

——极柱采用多层O形密封圈高压密封，不会出现端子渗液现象；

——电池具有良好的密封反应性能，使用过程中无酸雾溢出，不腐蚀设备，可随设备安装使用。