

施耐德ups蓄电池M2AL12-100SFR详细报价表

产品名称	施耐德ups蓄电池M2AL12-100SFR详细报价表
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:施耐德 型号:M2AL12-100SF 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

产品特点

(1) 使用寿命长

??高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

??低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

??增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

??因此蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)

?? (2) 放电性能优良

??紧装配工艺，电池内阻小，大电流放电特性良。

?? (3) 自放电低

??电池自放电小，室温储存半年以上也可无需补电。

?? (4) 维护简单

??氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中无需补水，维护简单。

?? (5) 安全性高

??电池内部装有安全阀。

?? (6) 安装简捷

??电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。

充放电特性

蓄电池具有自放电效应。从生产制造车间到用户使用，大约要延误数月的时间。以铅酸蓄电池为例，在30的环境温度下贮藏8个月，蓄电池的残存容量仅为出厂时的一半，因此对于新购买的和UPS配套的蓄电池，一般要进行一次较长时间的充电，这叫做初充电。蓄电池的初充电电流大小应按0.1C来充电，蓄电池在放电终了后可进行再充电，这叫正常充电。目前在UPS中普遍采用两种充电方式:浮充和脉充。所谓浮充电是指整流器的输出和蓄电池并联工作，并同时向负载供电，实际上此时整流器提供的电流分两路，一路送给负载，另一路送给蓄电池，以补充蓄电池自身内部损耗，浮充充电工作方式接线简单，对改善UPS输出瞬态响应特性有好处。脉冲充电的特点是充电电流随蓄电池容量而变化，用这种方式充电，可以缩短充电时间。