

# FB-XDO-100测温定氧定碳仪

产品名称	FB-XDO-100测温定氧定碳仪
公司名称	武汉方特工业设备技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 适用对象:定氧仪 品牌:FT
公司地址	武汉市青山区建设一路宝业中心B座三层
联系电话	027-86701336 15392921697

## 产品详情

是否提供加工定制	是	适用对象	定氧仪
品牌	FT	型号	HFB-XDO-100测温定氧定碳仪
种类	检测类	用途	检测温度，冶炼过程中的氧，碳，铝元素的含量
电机功率	0.03 (Kw)	外形尺寸	177*483*315 (mm)
重量	0.005 (t)		

fb-xdo-100测温定氧定碳仪主要用于钢铁行业金属冶炼过程中氧、碳、铝元素及温度的测量。该仪器定氧传感器及r、s、b等分度号的热电偶配用，可快速测得液态下的金属温度及其氧、碳、铝元素的含量。为金属熔炼过程中的微量元素调整提供快速、准确、可靠的依据。

该仪器吸收国外同类产品之优点，性价比更趋合理。

外接9吋el屏幕，可直观显示各项测量参数及仪器工作状态，并通过接口与过程计算机、打印机、大屏显示器连接。使用者可通过键盘快速调整、设置各类参数。如：设置使用探头的类型、日期、时间、炉号等，并有测枪绝缘检查及报警功能。

具有国外同类产品所不具有的功能：能够自动对系统的零位及满度进行校正，具有温度连续测温,温度自动补偿及温度，氧电势，氧活度，定氧，定碳，酸溶铝的历史记录功能，硬件测试功能。

配备中文字库使操作全部汉化，采用国际标准机箱互换性强

主要技术指标

测量范围：

测温 1100 ~ 1768 (s) 1200 ~ 1820 (b) 1100 ~ 1768 (r)

分辨率0.1

定氧 -300 ~ +300mv (折算到输入端) 分辨率0.1mv

测量精度：

测温  $\pm 1$  . (折算到输入端)

定氧  $\pm 1$ mv (折算到输入端)

定碳  $\pm 1$  . (折算到输入端)

使用条件：

工作温度 0 ~ +55 相对湿度 85%

存贮温度 -40 ~ +70 相对湿度 95%

输出信号：

模拟信号 (1 ~ 5v , 4 ~ 20ma)

数字信号 (并行bcd)

供电：

ac220v 50hz 85~260v功耗约 30w

外形尺寸：

hxwxd:177x483x315开孔尺寸：175+1x446+1