

# 福邦机械导轨油 适用于所有机床部件 导轨液压油源头厂家

产品名称	福邦机械导轨油 适用于所有机床部件 导轨液压油源头厂家
公司名称	东莞东亚石油化工有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	产地:东莞长安 品牌:福邦 包装:18L/200L
公司地址	东莞市长安镇咸西社区德政中路78号长安台商会 馆八楼802号（注册地址）
联系电话	86-076985384490 13580851986

## 产品详情

FABLE导轨油T系列是优异品质的润滑油，由高度精炼石蜡基矿物油、导轨油复合添加剂、粘附剂、抗泡剂等精心调制而成，不含硫化物，具抗磨、防爬行、防锈、抗氧化等特性。专为现代各式高要求的机械工具之导轨而设计，是满足现今机床润滑要求的导轨油。

### 特点与用途

附着力强，能防止接触面的磨损及滑动阻滞，防止粘滑现象的发生；

适用于各种速度和载荷下的加工机械导轨润滑，优异的摩擦性能，可减少导轨由于“爬行”而引起的震颠；

氧化稳定性高，可在高温下试用，延长油品使用寿命；

粘度指数高，起床启动时粘度低，高工作温度时仍能维持合适的粘度，减少油品的泄漏；

适用于所有机床部件，包括使用循环系统润滑油的轴承和齿轮箱，使用机床液压系统；

### 典型数据

项目	闪点（开口杯）°C	倾点 °C	粘度40 mm/s	粘度指数	ISO粘
T32	215	-30	32	107	32
T68	225	-18	68	104	68

T100	250	-6	100	98	100
T220	240	-3	221	120	

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。

## 应用

T32号推荐用于小型机床也适合大型机床作为浸没式应用。

T68推荐用中小型机床；

T100推荐用于轨道与齿轮润滑系统；

T220推荐用于导轨压力高，或精度要求高的大型机床。也适合于有留泄问题的垂直和倾斜导轨润滑。

水溶液冷却剂会被传统的矿物油污染而缩短使用寿命。

包装及储存注意事项：

包装规格：18公升/桶或200公升/桶。