

# 福邦传热油603 合成导热油 超高温传热油 生产厂家

产品名称	福邦传热油603 合成导热油 超高温传热油 生产厂家
公司名称	东莞东亚石油化工有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	产地:东莞长安 品牌:福邦 包装:18L/200L
公司地址	东莞市长安镇咸西社区德政中路78号长安台商会馆八楼802号（注册地址）
联系电话	86-076985384490 13580851986

## 产品详情

FABLE传热油是一款高性能产品，用于密闭间接加热装置。由高度精炼的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，其优秀的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送，热稳定性非常好，使用寿命极长，而且在使用过程中不会出现种垢或粘度增加。推荐用于各种工业过程的密闭式和开放式冷油密封间接与冷却系统，其优异质量符合国际ISO6743/12 及DIN51502 标准规范。

### 特性与用途

适宜的粘度：低粘度传热介质在湍流状态下有利于达到高传热系数，在低温下具有较好可泵送性，使泵送装置易于启动。

较高的比热与导热系数，以利于得到较高的热效率。

卓越的高低温性能及优良的粘温特性：粘度随温度变化小，低温流动性好，闪点和自燃点高，热分解温度高，能够满足管道中使用温度300 、锅炉加热系统温度400 以上的高温使用要求，具抗燃性。

优异的化学稳定性及热稳定性，具有极低的挥发性，热氧化安定性好a，使用寿命极长。

良好的抗辐射性及与橡胶密封件的适应性。

适用于敞开式或封闭式的油热系统（油谷炉、油热交换器、油热套管及油流恒温器等）作为传热油。油温不超过350 的密封式热传导系统。

## 典型数据

项目	闪点	倾点	粘度mm <sup>2</sup> /s40	粘度指数	SAE 粘度等级
603	220	-8	22	98	22
605	235	-12	32.0	32	QB320

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。

### 包装及储存注意事项：

首先，得保证机器处于静止且冷机状态下，传热油温度不要超过50度；

其次，拧开变速箱底部放油塞，用桶盛接住废油直到放油口呈滴状外漏即可；

然后用新油冲洗变速箱，之后拧上放油塞，加注新油至规定液面高即可；

包装规格：18公升/桶或200公升/桶