

【好评如潮】供应各类离心机，吊袋离心机，质优价廉！

产品名称	【好评如潮】供应各类离心机，吊袋离心机，质优价廉！
公司名称	张家港市长虹机械厂
价格	58000.00/套
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇人民路269号
联系电话	86 0512 58660726 13915725888

产品详情

原理	离心式过滤法	用途	固液分离
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	化学药品	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他
滤料类型	滤网	品牌	乐余
型号	SD、PSD、LD	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他	产品类型	全新
DN	50、100	外形尺寸	1680*1300*980 (mm)
设备重量	1500 (Kg)	过滤器类型	立式

产地：张家港

工作原理：

sd、psd系列离心机是上部卸料过滤离心机，待分离的物料经进料管进入高速旋转的离心机转鼓内，在离心机力场的作用下，物料通过滤布（滤网）实现过滤，液相经出液管排出，固相则截留在转鼓内，待转鼓内滤饼达到机器规定的装料量时，停止装料，对滤饼进行洗涤，同时将洗涤液滤出，达到分离要求后，停机，ss、sb、psb系列离心机滤饼由人工卸出。sd、psd系列离心机则专用的吊具将滤袋连同滤饼一起吊出至指定卸料处，打开卸料口，将滤饼卸出，然后将滤袋复位，进入待机状态。

主要用途：用于固相为颗粒状的悬浮液物料的固液相分离，也可用于纤维状物料的固液相分离。如：石膏、硫酸铜、氯化钾、硼砂、染料、农药药剂，食盐、味精、食品添加剂、淀粉、制糖、化学调味料，抗生素、维生素，铜、锌、铝等矿产物、金属精制，污泥处理、污水处理等。

主要特点：1、采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调。2、吊袋卸料，劳动强度低，工效高。3、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。4、配置在线清洗系统，可对离心机进行在线清洗，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗。符合 gmp 规范中对设备的要求。5、结构简单，操作维修方便。6、晶粒不易破碎。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、通用性强，适用范围广。9、密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。

选装配置：1、清洗喷淋系统。2、氮气保护系统。3、无基础形式（无基础底盘及减振垫）。4、外部结构件（机座等）材料为不锈钢。5、按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316L、321等）。6、传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 磨擦式自动离合器 + 磨擦式手动制动装置。

标准配置：1、结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料(sus304)制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。2、所有紧固件为不锈钢件。3、传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 变频器 + 能耗制动。4、机器出厂时配专用吊具1套。

技术参数：

项目	型号				
	sd800	sd1000	sd1200	sd1250	sd1500
转鼓直径 (mm)	800	1000	1200	1250	1500
转鼓容积 (l)	100	175	350	400	600
最大装料限量 (kg)	135	250	470	500	800
转鼓转速(r/min)	1200/1500	1000/1200	960/1050	960/1050	650/850
分离因数	645/1006	560/806	620/740	645/770	355/606
电机功率(kw)	5.5/7.5	11/15	15/18.5	18.5/22	22/30
外形尺寸(长 × 宽 × 高)(mm)	1680 × 1300 × 980	2000 × 1550 × 1280	2260 × 1765 × 1130	2260 × 1765 × 1350	2600 × 2135 × 1620
机器重量 (kg)	1800	2800	3500	3800	5000
我们保留技术进步而更改的权利					