

离心机【专业生产，质优价廉】

产品名称	离心机【专业生产，质优价廉】
公司名称	张家港市长虹机械厂
价格	.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇人民路269号
联系电话	86 0512 58660726 13915725888

产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	乐余
型号	PGZ800	电机功率	7.5 (kw)
重量	1800 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他
转鼓直径	800 (mm)	转鼓转速	1200 (r/min)
装料限量	150	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

产地:张家港

产品特点和用途：采用 plc

控制，程序设定，无人看护的自动化操作，加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料全过程监护。变频调速，启动平稳，分离因数可调。能耗制动，非接触式制动方式，无磨擦粉尘污染。全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶，离心机内腔氮气保护，可实现密闭防爆要求。结构设计合理，在线清洗系统（喷淋系统），保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。自动动作元件采用气动系统，清洁卫生。射频导纳料程控制。选装气体辅助刮刀，卸料后转鼓中无残余滤饼。无基础安装，结构简洁，外形美观，清洗方便。减振和隔振系统设计科学合理，采用平衡块和进口高精度液态阻尼剂式隔振器，设备振动全部被隔振系统吸收，对基础地面和周边环境无振动干扰。设备基础平衡板又可作为操作平台，操作维护更方便。安全保护：转达速检测，过振动保护，开盖保护，电机过载过热保护，刮刀旋转，升降机械电气双重控制，刮刀与转鼓的联动锁定。

主要技术参数	
--------	--

项目 item	型号 model		
	pgz800	pgz1000	
转鼓直径 (mm) durm diameter	800	1000	
转鼓壁厚 (mm) durm thick	8/10	10/12	
转鼓容积 (l) durm max charge capacity	115	175	
最大装料限量 (kg) max volume	155	250	
转鼓转速 (r/min) durm rotational speed	1200/1500	1000/1200	
分离因数 separation coeffivient	645/1008	560/806	
电机功率 (kw) power of motor	7.5/11	11/15	
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) appearance size	1850x1450x2050	2000x1550x2150	
机器重量 (kg) machine weight	2500	3500	