

# 无基础离心机衬塑离心机衬胶离心机

产品名称	无基础离心机衬塑离心机衬胶离心机
公司名称	张家港市长虹机械厂
价格	22000.00/台
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇人民路269号
联系电话	86 0512 58660726 13915725888

## 产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	飞虎	型号	SS1000
电机功率	7.5 ( kw )	外形尺寸	1950 × 1560 × 1050 ( mm )
重量	1500 ( kg )	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他
转鼓直径	1000 ( mm )	转鼓转速	1000 ( r/min )
装料限量	180	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

产地：张家港

产品特点与用途：ss型三足式离心机为人工上卸料、间歇操作的过滤式离心机。适合分离含固相颗粒 0.01毫米的悬浮液，固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维状等形态，也可供成件物品(如纱束、纺织品等)的脱水。该系列离心机具有结构简单、操作方便，各操作工序可按要求任意调整，滤渣能得到充分洗涤，固相颗粒不易损坏，适应性强等特点。广泛应用于化工、轻工、食品、制药、纺织、冶金等行业。结构与原理：

电动机通过离合器带动鼓高速旋转，物料由上部加入转鼓，在离心力作用下趋向鼓壁，其中液相穿过滤布和鼓壁滤孔排出，固相截留在转鼓内，停机后由人工卸除。定货须知：针对不同的分离要求，我们设计了相应型式提供客户选择，因此客户在订货时，可对以下情况作出确认：材质：与物料接触部位的材料可以分为不锈钢、钛材、碳钢、衬塑料、衬四氟等。启动方式：电机起步、主轴起步驱动方式：普通异步电动机、隔爆型异步电动机或变频防爆。电机安装分b3、b5二种。机座型式：普通机座、无基础。制动：抱刹或胀刹

ss型三足式人工上卸料离心机结构图:

1.电动机	2.三角带	3.主动轮	4.起步轮	5.闷盖
7.被动轮	8.下轴承盖	9.主轴	10.轴承座	11.上轴承盖
13.出水口	14.三角底座	15.柱脚	16.摆杆	17.底盘
19.密封圈	20.制动手柄	21.柱脚罩	22.外壳	23.转鼓筒体
25.拦液板	26.主轴螺母	27.主轴罩	28.轴承	

主要规格及参数：

规格	转鼓					分离因素 (w*w)r/g	电机功率 kw	机器重 kg
	直径mm	高度mm	转速r/min	工作容积l	装料限量kg			
ss300	300	160	1900	5	10	819	0.75	130
ss450	450	220	1600	17	21	725	1.5	200
ss600	600	300	1450	45	80	750	3.0	560
ss800	800	380	1200	98	125	640	5.5	980
ss1000	1000	400	1000	140	180	560	7.5	1350
ss1200	1200	450	850	200	280	520	7.5	1800
ss1500	1500	500	600	400	360	302	15	3200