

432芯ODF光纤配线柜型号齐全

产品名称	432芯ODF光纤配线柜型号齐全
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯ODF光纤配线柜型号齐全

ODF光纤配线柜（中国宽带通信工程专用）ODF光纤配线柜（中国联通宽带通信工程专用）ODF光纤配线柜（中国电信宽带通信工程专用）室内432芯ODF光纤配线架参数详细介绍ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）室内432芯ODF光纤配线架参数详细介绍ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》为适应中国电信,中国,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决

产品特点：

模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性

适用性指标：

- 1、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
- 2、光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
- 3、光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。

外形尺寸及容量：

- 1、外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。
- 2、较大容量：1440芯。

说明：

- 1、所用钢板均采用优质冷轧板；2、所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理；3、所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。

机架高度：

- 1、满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。
- 2、可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

不同城市具有差异化的发展情况和功能，因此，在光纤网络覆盖密度、服务要求等方面也会出现差异，通过区域的合理划分，能够更加灵活地开展网络设计工作。以本县城为例，综合考虑了地理特征、网络维护、网络建设等各个方面因素，将城区分为了5个区域。从逻辑上来讲，五个区域互相独立，如果有故障问题出现于某一个片区，那么就不会对其他区域的运行造成影响，这样可以更加快速地查找和排除故障，网络故障时间得到有效缩短。且对于施工建设也有很大的帮助，施工过程中，大部分地区原有信号不受影响，分区域进行改造施工，只会影响到较小的范围，且本区域内施工中剩下的网络硬件也可以被应用到下一区域的施工中，提升了利用率，降低了整体成本。