

LAX AT108P 有源紧凑型线阵系统 单八寸一体塑型音响 工程音响

产品名称	LAX AT108P 有源紧凑型线阵系统 单八寸一体塑型音响 工程音响
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:AT108P 灵敏度:102dB
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

产品类型：单8寸内置两分频有源塑胶线阵音箱

产品型号：AT108P

有源紧凑型线阵系统 单八寸一体塑型音响

应用范围：

中小型流动演出；工程音响

剧场、礼堂、演艺大厅；

大会议厅、多功能厅；

车站、码头、广场；

体育场馆；

产品特性：

1、高音单元采用进口B&C铁氧体单元，高频更加细腻、通透，大功率工作时失真小，跟中低音分频衔接部分的听感好、厚实圆润。

2、中低频是一个音圈直径为50MM高输出的中低音驱动器加载拥有专利技术的ACPD(声波矫正无源驱动器),提高低音驱动器中低频的可用输出,增加灵敏度,提高声压级改善指向性,提高音箱低音驱动单元水平及垂直分频点。

3、适合于户外使用，采用独特的纸盆配方，纸盆酮体不会像普通纸盆那样随着使用环境的湿度改变而产生回潮，使得音箱系统在恶劣环境下工作时，低音单元振动系统也不容易发生改变。

4、可吊挂多达16只音箱，具备7：1的安全系数，多种吊挂安装方式大大扩展了音箱的用途。

技术参数：

频率响应：90Hz-18kHz(±3dB)，80Hz-20kHz(-10dB)；

标称覆盖角(HxV)：100°x10°；

灵敏度(1W/1m)：HF:109dB LF:103dB；

建议分频点：1K~1.2K；

声压级(1m)：HF:127/133dB(连续/峰值)，LF:127/133dB(连续/峰值)；

额定功率(AES)：HF:75W LF:250W；

标称阻抗()：HF:16 LF:16；

低音单元：1x8”钕磁低音单元//50mm音圈；

高音单元：1x3”铁氧体高音单元/75mm音圈；

箱体结构：倒相式；

连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯音箱插座，HF:2+2- LF:1+1-；

吊挂硬件：两侧铝套管+插销；

配套吊架：AT108FK；

外形尺寸（WxDxH）：460x348x260mm；

净重(kg)：19kg；