

中埋式橡胶止水带厚度

产品名称	中埋式橡胶止水带厚度
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1、中埋式橡胶止水带的价格受多方面因素影响，中埋式橡胶止水带的宽度、厚度、样式不同，选购中埋式橡胶止水带，应该明确中埋式橡胶止水带规格、型号，另外自己采购的具体数量，才会得到一个准确的报价，受产品型号、产品质量等多方面因素影响，价格差距还是很大的，价格范围在十几元每米至一百多元每米之间。具体的价格还会受到以下因素的影响。

2、质量方面。质量好的中埋式橡胶止水带给人的感觉是有一定的硬度，并充满韧性，普通质量的中埋式橡胶止水带硬度有，但是韧性方面要差一些。从中埋式橡胶止水带的断截面可以进行对比，国标止水带的截面是光亮没有杂质的，而非标产品截面不光滑，而且还有杂质。所以，国标止水带价格要高于非标止水带价格。

3、中埋式橡胶止水带的价格受多方面因素影响。中埋式橡胶止水带的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格自然也不同；有些中埋式橡胶止水带，比如说背贴式中埋式橡胶止水带，其结构复杂，生我们公司是生产厂家，厂里有8条大型的生产线，止水带每日产量可以达到6000多米，密封胶每日产量达到15吨。有大量的现货进行供应，客户从订单开始，3天之内可以进行随时发货，而且我们厂里还有400套模具，异型的产品我们厂家可以根据客户的需求定制产品，以便达到客户的需求，满足客户。产速度慢，生产工艺复杂，非常费人工，其价格也就比较高；另外就是选用橡胶原料的质量，这个对中埋式橡胶止水带价格的影响更是巨大的。

对于钢边橡胶止水带的价格来说，不同厂家生产的钢边橡胶止水带价格不同，想了解具体价格还须电话咨询厂家获得。那么是什么影响了钢边橡胶止水带价格呢？小编为大家简单分析一下---钢边橡胶止水带的价格影响因素。

1、厂家性质 现在国内有很多的钢边橡胶止水带厂家，不同的厂家其性质可能也是不相同的。有的厂家是直销型的厂家，这样的厂家生产出来的产品质量有保证，并且产品的市场定价也非常的低；还有一种厂家性质为经销商，这样的厂家没有自己的产品生产厂房，靠赚取产品差价来盈利，这样的话厂家对产品的定价就会很高，因此用户在选购产品的时候一定要慎重。

2、厂家竞争 钢边橡胶止水带厂家和厂家之间的竞争激烈与否是影响产品价格更直接的因素，如果一个

地区钢边橡胶止水带厂家众多的话，厂家和厂家之间的竞争就会非常的激烈，竞争越激烈的话产品的市场报价就会越低，因为这个时候只有降低产品价格才能提高产品销量；竞争不激烈的情况下，产品的市场报价自然就会很高。

3、地区差异 不同的钢边橡胶止水带厂家所在的地区不相同的话，产品的市场报价肯定也是不相同的，如果一个地区经济非常发达的话，产品的市场报价自然就会定的很高；如果一个地区经济发展一般的话，产品的市场报价就会很低。

4、产品质量 钢边橡胶止水带质量的好坏是影响产品价格更直接的因素，质量好的钢边橡胶止水带市场报价会很高；相反质量一般的产品，价格也会很低。

想要寻找一家的钢边橡胶止水带厂家吗？不妨来百泽公司看看吧。主营中埋式橡胶止水带、遇水膨胀止水带、钢边橡胶止水带等多种橡胶止水带产品，无论产品质量还是售后服务，都广受人们好评，而且这家的橡胶止水带更优惠哦！以上就是关于钢边橡胶止水带多少钱的相关知识，希望能为你选择钢边橡胶止水带提供一个参考。想了解更多内容，欢迎点击咨询，将竭诚为您服务！

单组份聚氨酯密封胶施工工艺流程如下：

基面清理 胶带纸粘贴与清除 洁面剂配制与涂刷 密封胶嵌缝。

1基面清理

施工准备主要是对将要进行密封胶施工的施工缝进行清理和检验。采用钢丝刷将伸缩缝内泥土、混凝土渣子等杂物从伸缩缝内清除。若缝内潮湿须采用汽油喷灯烘烤，确保填充前缝面应洁净干燥，无油污。施工缝的宽度、深度等项目检查合格后将提前加工好的闭孔泡沫塑料板压入缝内，闭孔泡沫塑料板紧贴施工缝底层确保上层填充密封胶的深度不小于2cm。

2胶带纸粘贴与清除

施工过程中为防止密封胶涂宽或不小心涂过量沾染渠道衬砌面板，影响工程外观质量，在施工缝两侧粘贴胶带纸，待涂胶、整形完成后立即除去。首先采用墨斗弹出粘贴胶带纸的边线，胶带间距控制在3cm为宜，胶带距伸缩缝边缘为0.5cm，以确保密封胶灌缝后的伸缩缝顺直度。

3洁面剂配制与涂刷

为增加密封胶与混凝土面板的粘接能力，在混凝土施工缝两侧墙壁上涂刷洁面剂。洁面剂的配置应坚持随配随用原则，保证所配洁面剂在半小时内用完，双组份洁面剂在配制时，应将一瓶倒入另一瓶中，反复颠倒几次，然后摇至均匀，混合物颜色均匀一致。洁面剂涂刷时，将蘸过洁面剂的毛刷两侧在瓶口反复刮几次，保证涂刷时毛刷无点滴，然后用毛刷将洁面剂均匀的涂刷在缝内两壁，保证无盲点，尽可能涂刷一次均匀，反复涂刷某一部位，会造成局部洁面剂过厚，洁面剂固化时间延长。洁面剂完全固化后，方可涂胶。洁面剂是否固化，可用手指触摸涂过洁面剂的缝壁，感觉光滑不粘手视为洁面剂已固化