

# 供应热熔胶高速喷射阀密封圈 UV胶高速喷射阀密封圈

产品名称	供应热熔胶高速喷射阀密封圈 UV胶高速喷射阀密封圈
公司名称	佛山爱力隆液压密封科技有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:爱力隆 型号:3*8*3 产地:广东
公司地址	佛山市禅城区汾江北路30号五座九层31号
联系电话	13652685909 13434069886

## 产品详情

泛塞封也叫泛塞圈：一般是由PTFE 或则是有PTFE化合物合成材料的U型圈外套里面套上和V形或者圆形不锈钢弹簧组成。有往复运动和旋转运动用泛塞圈，解决了很多唇型密封不能够达到的苛刻条件，得到了广泛的应用。

泛塞圈的优点和缺点：

由于PTFE和一般的填充材料一般都是属于惰性很强的，所以有很高的耐腐蚀性，弹簧也是由不锈钢组合的，所以适合大部分介质中工作。特别适应食品、药品和药剂液体中应用。

自润滑性比较强，耐磨性好，摩擦系数小，使用寿命就很长，工作性能也很稳定。

能适应很高的温度，能够在很快速往复运动和旋转运动，所以得到广泛的应用。

泛塞圈材料组成的特殊以及设计的独特和独特的弹簧代替橡胶材料作为弹性体，从而让泛塞圈拥有了一般密封圈无法拥有的耐化学制品和耐大多数介质无法适应的工作环境，其耐高温性能和耐磨性能也大大的提高了，所以用途范围也扩大了很多。泛塞圈的优越性也给泛塞圈制作成本增高了一些，所以泛塞圈一般用在比较高端的设备和苛刻的工作环境中才能够得到用户的应用。另外泛塞圈没有一般橡胶密封圈所拥有的回弹性和柔韧性，所以在一

般封闭式沟槽安装中有一定的限制。一般泛塞圈都使用在开放性的沟槽中。

泛塞圈的特性及工作性能：

一般使用的材料都是惰性很强，有极高的耐腐蚀性能，在一般不是很高温度的环境工作中能够保持很稳定的化学性能，一般\*\*\*少能够能够适应在240度以下的环境中长期工作，不发生化学反映，泛塞圈的材料组合和不锈钢弹簧的配合设计，已经证明泛塞圈其具有的独特性能：所以泛塞圈能够在一些比较严格的环境中应用，得到食品级和药品级的认证。能够广泛应用到如化工，医药和食品等工业中。

压力: 在静态环境中使用所能够承受的压力稍微高一些大概约 60 MPa。动态负载大概为: 45 MPa ；

往复运动可达到15 m/s；旋转运动时也能够达到：1 m/s

耐高低温性能也很强，一般都能够达到 -70 至+260

耐腐蚀性能很高好，几乎能够适用所有密封圈工作介质环境中。

泛塞封也叫泛塞圈：一般是由PTFE 或则是有PTFE化合物合成材料的U型圈外套里面套上和V形或者圆形不锈钢弹簧组成。有往复运动和旋转运动用泛塞圈，解决了很多唇型密封不能够达到的苛刻条件，得到了广泛的应用。