

# 别墅家用不锈钢金库门 防水文物库房门

产品名称	别墅家用不锈钢金库门 防水文物库房门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

深圳龙电兴业科技公司C级不锈钢金库门、文物库房门：

（1）金库门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

（2）金库门的门框和门扇主体生产的材料采由外之内依次为：1.5mm厚不锈钢板+10mm优质钢板+100mm厚防钻钢板，防钻防火混合材料层（中间夹直径12mm钢筋网）+2mm厚钢板，应急门结构和主门结构一致。

日闸门采用不锈钢圆管和方管制作而成，要求门锁隐蔽，具有一定的防闯入功能，确保金库遭到袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。

（3）金库门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁及锁的执行机构、安全重锁装置等机构。

（4）金库门应完全达到国家安全行业标准中C级门的相关要求，防暴力破坏极限时间达120分钟、耐火极限时间达6个小时。

（5）金库门具备防盗、防火、防钻、防冲击、防切割等功能。

(6) 锁具配置:金库门主门配备机械密码锁和1套金库专用门禁机，带四锁联动装置（金库门在2人或以上同时开启四套锁具中任意三套锁具后，金库门才能开启）。应急门配备2把机械密码锁。

(7) 安全重锁装置：当机械密码锁或门体受到到大于2000N的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2门扇厚度（允许大于1/2门扇厚度）时，安全重锁装置启动。在正常情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不会产生失误动作，亦不影响机械密码锁的正常开启。重锁装置有防钻钢板防护。

(8) 灵活性，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。