

# 不锈钢私人用防弹门 金库门

产品名称	不锈钢私人用防弹门 金库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	11600.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

深圳龙电兴业科技公司C级不锈钢金库门、文物库房门：

(1) 金库门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

(2) 金库门的门框和门扇主体生产的材料采由外之内依次为：1.5mm厚不锈钢板+10mm优质钢板+100mm厚防钻钢板，防钻防火混合材料层（中间夹直径12mm钢筋网）+2mm厚钢板，应急门结构和主门结构一致。

日闸门采用不锈钢圆管和方管制作而成，要求门锁隐蔽，具有一定的防闯入功能，确保金库遭到袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。

(3) 金库门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁及锁的执行机构、安全重锁装置等机构。

(4) 金库门应完全达到国家安全行业标准中C级门的相关要求，防暴力破坏极限时间达120分钟、耐火极限时间达6个小时。

(5) 金库门具备防盗、防火、防钻、防冲击、防切割等功能。

(6) 锁具配置:金库门主门配备机械密码锁和1套金库专用门禁机，带四锁联动装置(金库门在2人或以上同时开启四套锁具中任意三套锁具后，金库门才能开启)。应急门配备2把机械密码锁。