

PC/ABS 德国拜耳 T50 BBS083 耐低温冲击

产品名称	PC/ABS 德国拜耳 T50 BBS083 耐低温冲击
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	德国拜耳:T50 T50:德国拜耳 德国拜耳:PC/ABS
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

Bayblend M850 XF ABS+PC

特点:良好的流动性; 处理方法:注塑成型

Bayblend R-FR610 ABS+PC

特点:阻燃; 处理方法:注塑成型

Bayblend T45 PG ABS+PC

特点:通用 可电镀; 用途:通用; 处理方法:注塑成型

Bayblend T50 BBS083 ABS+PC

特点:良好的流动性 低温耐冲击; 处理方法:注塑成型

Bayblend T50 XF ABS+PC

特点:良好的流动性 低温耐冲击 通用; 处理方法:注塑成型

Bayblend T65 AT ABS+PC

特点:防静电 良好的流动性; 处理方法:注塑成型

Bayblend T65 HI ABS+PC

特点:良好的耐化学性 低温耐冲击 可电镀; 用途 : 汽车应用
吹塑应用; 处理方法 : 挤压 挤出吹塑

Bayblend T65 PG ABS+PC

特点:通用 良好的流动性 可电镀; 用途 : 通用;
处理方法:注塑成型

Bayblend T65 XF ABS+PC

特点:通用 良好的流动; 用途 : 通用; 处理方法 : 注塑成型

Bayblend T80 XG ABS+PC

特点:通用 镀金属; 用途 : 通用; 处理方法 : 注塑成型

Bayblend T85 SG ABS+PC 特点:高流动性; 处理方法 : 注塑成型

Bayblend T85 XF ABS+PC 处理方法:注塑成型

Bayblend T88 GF-30 ABS+PC 玻璃纤维增强,31%的重量填料; 特点:良好的流动性 高耐热性
冲击改性

Bayblend T90 HT ABS+PC 特点:良好的流动 高耐热性; 处理方法:注塑成型

Bayblend T90 MF-20 ABS+PC 矿物填料 , 20%填料按重量; 特点:良好的流动 高耐热性;
处理方法 : 注塑成型

Bayblend T95 MF ABS+PC 9.0%矿物填料 , 填料按重量; 特点:高耐热性;
处理方法:注塑成型

PC/ABS FR3015 阻燃级 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3020 阻燃级 5%矿物填料 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3021 阻燃级 15%矿物填料 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3030 挤出级 无卤阻燃 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3040 阻燃级 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3050 耐化学性 高耐热 阻燃级 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3100 TV 耐冲击 耐化学性 高耐热 阻燃级 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

TV 高耐热 阻燃级 TV 高耐热 阻燃级 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates

PC/ABS FR3120 TV 高耐热 阻燃级 Bayblend Bayer MaterialScience-Polycarbonates