

BXM(D)-7防爆照明动力配电箱

产品名称	BXM(D)-7防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

一、BXM(D)-7防爆照明动力配电箱的适用范围：1. 1区、2区危险场所。2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。3. 适用于可燃性粉尘场所。4. 户内、户外均可。

二、BXM(D)-7防爆照明动力配电箱的产品特点：1. 防爆箱有铝合金、钢板焊接、不锈钢等材质。根据使用环境不同来具体选择合适的材质。2. 内装高分断小型断路器，塑壳断路器，交流接触器及各类电器元件，具有过载及短路保护功能。3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。5. 钢管或电缆布线均可。6. 可根据用户要求特制。

三、BXM(D)-7防爆照明动力配电箱主要参数：

防腐等级	额定电压（V）	额定电流（A）	防爆标志	支路数	防护等级
WF1	220/380	10-100A	ExdeIIBT4 ExdeICT4 DIPA20 TA，T4	4、6、8、10、12	IP55*IP65

四、订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。

防爆配电箱若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。