

# LAX SE230MK 双30段图示均衡器 音响周边设备

产品名称	LAX SE230MK 双30段图示均衡器 音响周边设备
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:SE230MK 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

## 产品详情

LAX SE230MK 双30段图示均衡器

产品类型：双30段图示均衡器 音响周边设备

产品特征：

电路设计，在电学性能和产品功能上得到大幅提升。

电学性能，保证听感。

10-250Hz高通滤波器，满足低成本应用时的需要。

新增Hi-Shelf、Low-Shelf滤波器给用户带来新颖强大的调节手段。

使用了高精度电子元件，且进行了严格的配对。

频点相当准确，误差不超过5%。

高质量的行程推子，使每个频段的增益一致。

优质双面板材结合合理的线路编排，极大的降低了本底噪声，大大提高信噪比。

使用Neutrik卡侬插座，为固定安装及流动演出提供高质量、经久耐用的连接。

硬线直通功能，保证均衡器在直通状态不对音频信号产生任何影响。

8段电平指示，可以让您准确地了解输出信号的状态。

产品参数：

输入阻抗:20k $\Omega$ ，电子平衡

输入电平: +18dBu

共模抑制比:>-60dB @1kHz

输出阻抗: 50 $\Omega$ ，电子平衡

输出电平: +18dBu，600 $\Omega$  负载

高通滤波器:直通至250Hz可调，12dB/oct

低音音调:  $\pm$  6dB shelving @ 50Hz 6dB/oct

高音音调:  $\pm$  6dB shelving @ 14kHz 6dB/oct

滤波器频率特性:  $\pm$  15dB，ISO标准中心频率，Q=4

频率响应:20Hz-35kHz  $\pm$  0.5dB

本底噪声: -92dBu，22Hz-22kHz

信噪比: 110dB

分离度: -70dB @1kHz

失真: 0.005%THD，20Hz-20kHz

增益调节:+10dB 至 -

尺寸 (WxHxD):483mm x 132mm x 185mm

净重:3kg

额定电源:交流220-230V /50Hz, 20W