

# TPEE 6356 杜邦品牌 Shore63D高性能聚酯弹性体

产品名称	TPEE 6356 杜邦品牌 Shore63D高性能聚酯弹性体
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:6356 产地:美国
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

## 产品详情

TPEE 6356 杜邦品牌 Shore63D高性能聚酯弹性体，具体详情：

特性  
添加剂  
加工方法

耐紫  
紫外  
薄膜

Hytrel? 热塑性聚酯弹性体

Hytrel?热塑性聚酯弹性体为多项零件和组件提供致胜的性能组合，它具有橡胶的弹性、塑料的强度和热塑性塑料的易加工性。用传统的热塑性塑料的加工方法，如注塑、吹塑、压延、滚塑、挤塑和熔铸成型法等，均可方便地加工该产品。

对需要具备优异挠曲疲劳性和宽范围使用温度的零件，选用Hytrel?产品是极为理想的，它具有极强的耐撕裂、耐挠曲缺口增长、抗蠕变及耐磨性。该产品除具有出色的韧性外，其机械性能亦可满足您对产品强度和硬度的要求。化学性能使之具有很强的抵抗烃类和多种液体的性能。

Hytrel?产品等级包括邵氏硬度系列从30D到82D全系列产品。特殊等级产品包括热稳定、阻燃和吹塑等产品。浓缩物包括有黑色颜料、防紫外线添加剂、防水解添加剂、热稳定剂和阻燃剂等。

如果通过使用Hytrel?产品，使您的多种零件或多种物料组件制作更简单、操作更有效，我们诚意邀请您对这种独特的热塑性塑料弹性体做更多的了解。

TPEE 美国杜邦 Hytrel TPEE热塑性弹性体(Thermoplastic elastomer):

1 供应 TPEE 4053FG特性:硬度40D，低模量高性能热塑性弹性体，可与食物接触，符合FDA食品级认证。它是用于挤出和注塑成型工艺。

2 供应 TPEE G4074特性:硬度40D , 热稳定 , 注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。包含一个褪色的抗氧化剂。

3 供应 TPEE G4774特性:硬度47D , 热稳定 , 注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

4 供应 TPEE G5564特性:硬度55D  
, 热稳定 , 注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能 , 良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

5 供应 TPEE HTR4275特性:硬度56D  
, 热稳定 , 吹塑和挤出高性能树脂 , 高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

6 供应 TPEE HTR8068特性:硬度44D , 阻燃 , 注塑成型和挤出专用树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm 。

7 供应 TPEE G3548L特性:硬度35D , 含有非脱色剂 , 注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

8 供应 TPEE  
G4078W特性:硬度40D。非脱色剂 , 注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

9 供应 TPEE G5544特性:硬度55D , 热稳定 , 注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

10 供应 TPEE  
3078特性:硬度30D。非脱色剂 , 对于像成型传统热塑性技术 , 熔体铸造和挤压;出色的抗冲击性下降到-40 ° C的

11 供应 TPEE 4056特性:硬度40D。挤出成型 , 低熔点 , 高性能树脂 , 具有高抗冲击性能下降到-40 ° C以及优良的力学性能。

12 供应 TPEE  
4068特性:硬度40D。含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 高性能树脂 , 具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C的

13 供应 TPEE 4068FG特性:  
一个高性能的热塑性聚酯弹性体 , 硬度为40D , 可与食物接触 , 符合FDA食品级

14 供应 TPEE  
4069特性:硬度40D。含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 高性能树脂 , 具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C的

15 供应 TPEE  
4556特性:硬度45D。含有非脱色剂 , 注塑成型和挤出 , 高性能树脂 , 具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C的

16 供应 TPEE  
5526特性:硬度55D。含有非脱色剂 , 注射成型 , 高性能树脂 , 高流动性 , 抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C的

17 供应 TPEE 5555HS特性:硬度55D , 注塑成型和挤出专用树脂的热稳定 , 良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的抗氧化剂。

18 供应 TPEE 5556特性:一个中等模量Hytrel ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

19 供应 TPEE 6356特性:一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

20 供应 TPEE 7246特性:一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ，优良的油气性能和低渗透。

21 供应 TPEE HTR6108特性:一个硬度61D，挤出专用树脂非脱色剂，低熔点，高粘度，良好的抗冲击和抗疲劳性能，优异的阻隔性能。

公司主营工程塑胶原料，以销售环保新料为主，拥有广泛的进货渠道，从日，欧，美等国家直接进口，建有大型的仓库，货源充足，质量保证，价格合理。