

现货三菱PA6 1013G20 耐热级 加纤20%

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 现货三菱PA6 1013G20 耐热级 加纤20% |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | PA6:1013G20 规格:25KG/包 包装:原厂原包 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109 |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657 |

产品详情

ZyTeL Resin PA6尼龙(Nylon单6)树脂 1.PA6 日本三菱 1010C2 注塑级 刚性改良 V-2 2.PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高 3.PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O 4.PA6 日本三菱 ST220 耐冲击 5.PA6 日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30% 6.PA6 日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化 7.PA6 日本三菱 1013G30 玻璃纤维增强GF30% 8.PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15% 9.PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20% 10.PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30% 11.PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30% 12.PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45% 13.PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料14.PA6 美国杜邦 FR10 无卤环保\防火V0 7300W 7335F15.PA6 美国杜邦 PA3508透明尼龙?16.PA6 德国巴斯夫B3EG10 阻燃HB 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定 17.PA6 德国巴斯夫B3EG7玻纤35% 绝缘性好 阻燃HB 18.PA6 德国巴斯夫B3ZG6 B3EG6玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB19.PA6 德国巴斯夫B3EG3玻纤15% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB20.PA6 德国巴斯夫B3WG3玻纤15% 阻燃HB21.PA6 德国巴斯夫B3WG6玻纤30% 高刚性 尺寸稳定 阻燃HB 22.PA6 德国巴斯夫B3WG7玻纤35% 阻燃HB 高刚性 尺寸稳定 23.PA6 德国巴斯夫B3S、B30S、标准级,高流动 B36FN 高速透明24.PA6 德国巴斯夫B3GK24 BK00564 玻纤增强10% 玻璃珠,20% 25.PA6 德国巴斯夫PA6 8202C 德国巴斯夫 高粘度 B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK26.PA6 日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化 27.PA6 日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化,标准等级 阻燃V2 28.PA6 日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤29.PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动30.PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途31.PA6 日本宇部1013NW8标准粘度 高速结晶32.PA6 日本宇部1022B中粘度33.PA6 日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高34.PA6 日本宇部1030B 高粘度35.PA6 日本宇部1015GC6 玻纤增强30% 36.PA6 台湾南亚 2210G3 2210G6 2210G9 2310 2512強化 一般 1015GC3 1015GNK 1015GNKF 耐热 1015GU3 1015GU6 高強化 1015GC9 1015GU9 PA6性质: 尼龙 玻纤 玻纤增强尼龙66 玻纤增强尼龙 玻纤增强尼龙6结晶性热可塑性塑料,有明显熔点Nylon6 Tm为220-230 , Nylon66则为260-270Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥温度过高干燥则尼龙粒变色。优点: 1.具高抗张强度; 耐韧、耐冲击性特优2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 3.低温特性佳 具自熄性用途: 电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

本公司还供应上述产品的同类产品：耐老化PA6，1013G20，日本三菱 玻纤增强