

# 火壁虎彩色填缝二合一瓷砖胶

产品名称	火壁虎彩色填缝二合一瓷砖胶
公司名称	广东火壁虎建材有限公司
价格	38.00/包
规格参数	
公司地址	广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406
联系电话	0757-83551150 18029649805

## 产品详情

### [火壁虎彩色填缝二合一瓷砖胶](#)

采用高标水泥、精选石英砂为骨料，添加优质色粉及特殊添加剂制作而成。特别适用于陶瓷马赛克和小型纸联瓷砖、锦砖的铺贴与填缝一次完成施工。

产品特点：

施工便捷，贴砖、填缝同步进行。

精选石英砂骨料，粘结力更强。

良好的抗渗防裂性及防霉效果。

耐水、耐冻融、耐老化，耐久性。

颜色丰富，与瓷砖轻松搭配把握整体美观性。

[火壁虎彩色填缝二合一瓷砖胶](#)施工工艺：

01

基面处理——首先基面应具有足够的稳定性和刚度，墙面如有凸凹明显的部位，应将凸出的混凝土剔平或用水泥砂浆抹平，抹平墙面之后，要根据气温情况及时进行浇水养护。

02 分格弹线——贴砖前应放出施工大样，根据高度弹出若干条水平线以及垂直线。弹线时，应计算好纸皮砖的张数，使两线之间保持整张数。

03 搅拌浆料——确定需要贴砖的面积，计算好用量;加入适量水，按照比例投入粉料，利用电动搅拌器搅拌至均匀无结块即可。

04

铺贴瓷砖——将纸皮砖表面灰尘擦干净，把火壁虎二合一瓷砖胶浆料用铁抹子将砖面满抹(2-3mm)，然后贴上墙面。应使纸皮砖能紧跟垂直与水平控制线，用铁抹子着力压实使其粘牢，并校正。

05

脱纸补缝——纸皮砖粘贴牢固后(约30分钟)，用毛刷蘸水，把纸面擦湿，将纸皮揭去。检查缝隙大小是否均匀，通顺，及时将歪斜、宽度不一的缝隙调正并拍实。

06

清洗砖面——清洗之前墙面应大面积先浇水湿润，严禁干砖直接清洗。草酸要经过稀释后使用，不得太浓造成砂浆层脱皮、起粉，失去强度，或者砖缝砂浆发白。