

# 郑州昆仑通泰触摸屏维修触摸屏白屏黑屏花屏故障找郑州明川自动化

产品名称	郑州昆仑通泰触摸屏维修触摸屏白屏黑屏花屏故障找郑州明川自动化
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

拆换电机时，应先切断变频器的输入电源。

在变频器停止输出时方可切换电机或进行工频电源的切换等事项。

变频器加装外围设备（制动单元、电抗器、滤波器）时，应首先用1000V级兆欧表测量外围设备对地的绝缘电阻，保证其阻值不低于4M。

输入指令信号线及频率表等连线除屏蔽外，还应单独走线，不要与主回路平行走线，最好远离主回路接线。

为避免干扰引起的误动作，控制回路连接线应采用绞合的屏蔽线，接线距离应小于50米。

切勿将屏蔽线的屏蔽层接触到其它信号线及设备外壳，可用绝缘胶带将裸露的屏蔽层封扎。

所有连接线的耐压必须与变频器的电压等级相符合。

为防止意外事故的发生，控制接地端子“PE”与主回路接地端子“PE”必须接地，接地不可与其它设备的接地线共用，主回路接地线规格应大于主回路线缆规格一半。接线完成后，请务必检查接线、螺钉、接线头等是否残留在设备内，螺钉是否有松动，端子部分的裸导线是否与其它端子短接。