

郑州cloos伺服电机报警编码器故障维修线圈烧坏找庞工维修

产品名称	郑州cloos伺服电机报警编码器故障维修线圈烧坏找庞工维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

确认端子外罩安装好了之后，方可闭合输入电源，通电中，请

勿拆卸外罩。有触电的危险。

2、请勿靠近机械设备，因来电时变频器会突然启动。有受伤的危险。

1、在装有制动装置时，制动电阻两端的高压放电会使温度升高，请勿触摸制动电阻。有触电和烧伤的危险。

2、运行前，请再一次确认电机及机械的使用允许范围等事项。有受伤的危险。

3、运行中，请勿检查信号。会损坏设备。

4、请勿随意改变变频器的设定，该系列变频器在出厂时已进行了适当的设定。

3.1 键盘的功能与操作

本系列变频器各规格机型可能使用不同外型尺寸的键盘，但所有键盘的操作按键和显示的排列都一样；操作方法和相关功能也都一样。键盘由四位七段 LED

数码管监视器、操作按键、数字编码器、运行状态指

示灯、单位指示灯等组成。用户可以通过键盘对本机进行功能设定、运行、停车、状态监视等全部操作。

3.1.1 键盘的布局

四位数码管显示

编程键

移位键

运行状态指示灯

运行键

数字编码器上升

点动键

方向切换键

停止键

故障复位键

频率单位：Hz

电流单位：A

电压单位：V

转速：r/min

线速：m/s

数字编码器下降

确定键

PRG

ESC

> > JOG ENTER

百分比%

RUN FWD REV REMOTE TRIP

r/min

m/s

A %

V

Hz

- +

RUN STOP

RESET

图 3-1 键盘布局与各部分名称

键盘最上方为状态指示灯，RUN 灯为运行时点亮，FWD 为正转时点亮，REV 是反转时点亮，REMOTE 灯是运行命令非键盘控制时点亮，TRIP 灯是故障时点亮（详见表3-2 之说明）。

在监视状态下，数码管显示目前监视的内容：故障时显示故障代码；告警时显示告警代码；正常时显示 PC 组显示控制选定的监视对象，具体对应关系参见第五章 PC 组详细描述。

在编程状态下，数码管显示有三级菜单：功能组，功能号和功能参数值。在功能组显示菜单下，显示功能组 ” -P0- ” 到 ” -PF- ” 组，在功能号显示菜单下，显示组内相应功能号码。在功能参数显示菜单下，将显示参数值。

3.1.2 按键功能说明

变频