

科霖热泵 空气能热泵 高效节能热泵 中央热泵热水器

产品名称	科霖热泵 空气能热泵 高效节能热泵 中央热泵热水器
公司名称	罗忠强
价格	.00/个
规格参数	品牌:科霖 型号:KL-15H/B 容量:300L以上
公司地址	中国 云南 昆明市 云南省昆明市金实小区天实园6125栋2单元202室
联系电话	86 0871 5693821

产品详情

品牌	科霖	型号	KL-15H/B
容量	300L以上	安装方式	立式落地式
额定电压	380 (V)	额定功率	16000 (W)

项目	商用空气源热泵热水器型号					
	kl-3d/b	kl-3h/b	kl-5h/b	kl-10h/b	kl-15h/b	kl-25h/b
最高出水温度 ()	60	60	60	60	60	60
额定出水温度 ()	55	55	55	55	55	55
产水量 (l/h)	210	210	400	800	1100	2000
制热量 (kw)	9.3	9.3	16.3	36	54	88
电源	220v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
额定输入电流 (a)	13	5	8	16	24	40
额定输入功率 (w)	2650	2650	4650	9300	13950	23200
最大输入电流 (a)	17	6.5	11	22	33	55
最大输入功率 (w)	3650	3650	5800	11600	17400	29000
噪声 (db)	52	52	54	56	58	60
接管尺寸 (inch)	1"	1"	1"	1.5"	1.5"	2.5"
主机外形尺寸 (m m)	720*720*770	720*720*770	820*720*1020	1440*700*1020	1440*700*1385	2000*980*1960

主机重量 (kg)	100	100	150	270	340	700
接地要求 ()	5	5	5	5	5	5
使用环境温度 ()	-5~40	-5~40	-5~40	-5~40	-5~40	-5~40
水箱尺寸	根据用户需要自行配备					

环境温度：20 ，进水温度20 。以上尺寸如有变动，以实物为准，不另行通知。

产品特点

高效节能：其输出能量于输入电能之比即能效比 (cop) 一般在2~6之间，平均可达3以上。

安全有保障：加热方式完全不同于普通电加热，从根本上杜绝了普通电加热漏电、干烧等安全隐患，电路只有控制线路而无强电线路链接，实现了完全的水电分离。

安装方便、环保：可以安装在室内外空地、阳台、大型停车库、设备层等处，不需专门的设备房。无废水废渣、废热、废气排放，不会对大气和环境产生任何污染。

自动能量调节功能：确保机组夏天高温条件下不会出现超负荷，冬天低温环境下机组稳定运行并且保持较高的能效比。

模块化控制功能：由多台机组构成的热水供水系统，实现模块化控制，保证每台机组总运行时间一致。机组由微电脑控制自动运行，自动启停，无需专人值守。

自动化霜：机组具有防结霜和自动化霜功能，确保机组在低气温环境条件下性能稳定可靠。

自动定时开关功能：用户可以自己设定机组自动开关机时间，从而实现峰谷用电，使运行费用更省。

使用范围广：特别适用于宾馆、桑拿洗浴中心、美容发廊、招待所、学校、工矿职工洗浴、室内泳池水加热。