

家用热泵 空气能热泵 热泵太阳能

产品名称	家用热泵 空气能热泵 热泵太阳能
公司名称	罗忠强
价格	.00/个
规格参数	品牌:科霖 型号:RSJ-32/150F 水箱容积:150-200L (L)
公司地址	中国 云南 昆明市 云南省昆明市金实小区天实园6125栋2单元202室
联系电话	86 0871 5693821

产品详情

品牌	科霖	型号	RSJ-32/150F
水箱容积	150-200L (L)	冬季水温	55-60 ()
内胆材质	304	外壳材质	彩钢

产品名称：科霖蓝色彩板家用机组产品型号：kl-xh/b应用于：别墅、家庭、发廊等产品描述：1、可一年四季全天候运行，不受环境影响（无论白天、黑夜、阴雨天、寒冷天气）；2、可每天连续产水，产水量大；3、节能效果显著，用电量只是电热水器的1/4；4、安全性能远超锅炉、电热水器、燃气热水器；5、全自动控制，使用方便；6、快速制热，可调恒温出水；立即可提供3-6人的使用热水7、世界绿色环保节能前沿产品；

高效节能：其输出能量于输入电能之比即能效比（cop）一般在2~6之间，平均可达3以上。

安全有保障：加热方式完全不同于普通电加热，从根本上杜绝了普通电加热漏电、干烧等安全隐患，电路只有控制线路而无强电线路链接，实现了完全的水电分离。

安装方便、环保:可以安装在室内外空地、阳台、大型停车库、设备层等处，不需专门的设备房。无废水废渣、废热、废气排放，不会对大气和环境产生任何污染。

自动能量调节功能：确保机组夏天高温条件下不会出现超负荷，冬天低温环境下机组稳定运行并且保持较高的能效比。

模块化控制功能：由多台机组构成的热水供水系统，实现模块化控制，保证每台机组总运行时间一致。机组由微电脑控制自动运行，自动启停，无需专人值守。

自动化霜：机组具有防结霜和自动化霜功能，确保机组在低气温环境条件下性能稳定可靠。

自动定时开关功能：用户可以自己设定机组自动开关机时间，从而实现峰谷用电，使运行费用更省。
