

薄规格耐磨钢BW300宝钢钢板供应

产品名称	薄规格耐磨钢BW300宝钢钢板供应
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度mm:3-10 矿用自卸车:U型自卸车 屈服强度Re: 850
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

矿用自卸车

宝钢在国内率先开发出了薄规格耐磨钢，解决了U型自卸车用钢依赖进口的局面，大大降低了产品生产成本。

常规的矿用自卸车使用Q345板材生产车厢，使用厚度较厚，底板能达到二十毫米侧板达到十六毫米。目前行业内使用耐磨钢减薄的趋势越来越明显。宝钢率先在国内开始了薄规格耐磨钢的生产。目前宝钢的新热处理线已经投产，耐磨钢产品将具备更好的硬度与板。宝钢也积极与各矿用自卸车生产企业互动，通过EVI的方式帮助车辆企业使用新材料开发新车型。生产的新车型在矿上使用后证明材料具有很好的抗凹能力与耐磨性。对此车辆经过一个月试用后证明磨损率仅Q345车斗的十分之一。

牌屈服强度Re拉伸试验抗拉强度Rm布氏硬度HBW伸长率A50mm弯曲试验冲击值(-20°C)KV2, J弯心直径

BW350

3-10

BW400	3-10
BW450	3-10

牵引车

QStE系列高强度钢具有良好的成形性能,能通过折弯加工成所需要的大梁形状。其具备的高强度能显减薄大梁的厚度,将原本的双梁结构改为单梁结构。