

PHG-217D型工业pH/ORP测量控制器

产品名称	PHG-217D型工业pH/ORP测量控制器
公司名称	上海天亿仪表机电设备成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PHG-217D 类型:工业PH计
公司地址	青浦区金泽镇练西路2725号
联系电话	02163609796 13916557187

产品详情

型号	PHG-217D	类型	工业PH计
测量范围	pH:(0.00 ~ 14.00)pH 温度:(-10.0 ~ 120.0)		

仪器特点：显示方式为背光点阵式,采用中文菜单,同时显示被测水样的pH值和温度值或orp值和温度值具有(4-20)mADC隔离输出信号,其输出上限和输出下限值可任意设定具有上、下限报警功能，触点容量2a，220v交流(无感)具有断电数据保护功能，即使非正常停电，仪器内部贮存的数据仍有效，重新开机后无需校准即可进入测量仪量具有自动识别4.00、6.86、9.18三种标准溶液的功能具有自动计算斜率、自动温度补偿、自动校准和自动清洗功能电子单元机箱外壳防护等级为IP65，可防止水的喷淋及灰尘的侵入具有RS232或RS485输出接口，可实现数字化输出仪器有两种组合方式:a)phg-217d(适用于测量点与仪器距离较远场合，最大20米)b)phg-217d-1(仪器内部带前置放大器)可直接与发送器连接(适用于测量点与仪器距离在5米以内)配套发送器：phgf-27、27b28、28b、29、30、31、32、33、35(均为2001版)phgf-43、phgf-46注：有特殊要求(如：大于60℃高温、特殊介质,可定做发送器和选用合适的电极)技术指标：1.测量范围pH:(0.00 ~ 14.00)pHorp:(-1800 ~ 1800)mV温度:(-10.0 ~ 120.0) 分辨率：pH：0.01pHmV:1mV温度:0.1 2.仪器基本误差pH: ±0.05pH ±一个字orp: ±10mV ±一个字温度: ±0.5 ±一个字(0.0 ~ 60.0) ±1.0 ±一个字(在其他范围)3.仪器重复性：pH:0.02pH；orp:10mV ±1个字4.电子单元稳定性: ±0.02pH/24h5.被测水样温度:(0 ~ 60) 6.功耗:10W7.电子单元外形尺寸,mm:144 × 144 × 150电子单元开孔尺寸,mm:138 × 138(见图)