

# 好易通（HYT/海能达）防水TC-610s对讲

产品名称	好易通（HYT/海能达）防水TC-610s对讲
公司名称	上海科谷电子科技有限公司
价格	890.00/只
规格参数	品牌:好易通（HYT/海能达） 型号:TC-610S 类型:专业级
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村堂后街1幢136-137号
联系电话	086 021 64596125 13816262687

## 产品详情

品牌	好易通（HYT/海能达）	型号	TC-610S
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400-420MHz, 450-470MHz（MHz）	射频输出功率	5（W）
信道数	16（个）	理论通讯距离	10（km）
工作电压	7.5（V）	频率稳定度	±2.5（ppm）
电池理论寿命	24（h）	监听功能	有
外形尺寸	119×55×33（mm）	重量	275（g）
装箱数	20		

### 一.产品卖点

- （1）ip66防水防尘等级
- （2）触针式防水耳机接口
- （3）音质清晰洪亮
- （4）获全球专利的电池卡扣设计

### 声音清晰洪亮

tc-610s采用45mm大口径喇叭设计，音频输出功率高，充分保证在嘈杂环境中清晰通话。同时，tc-610s发射功率达到5w，有效增加了机器的通信距离。

## 电量指示

tc-610s通过创新设计，用户只需按相应功能键，即可通过led指示灯的颜色来判断当前的电池电量状态，提醒及时充电。

## 获全球专利的电池卡扣设计

tc-610s的电池卡扣结构是海能达一项全球结构设计专利，安装和拆卸更加便捷，同时能保证长时间使用后电池与主机紧密贴合，以确保正常工作。

## 一般规格

频率范围	uhf: 400-420mhz, 450-470mhz vhf: 136-174mhz
信道数	16
信道间隔	25 /12.5 khz
工作电压	7.5v
电池	1200mah (li-ion)
平均电池寿命 (5-5-90工作循环)	
1200mah锂电池	大于9小时
1300mah镍氢电池	大于9小时
2000mah大容量锂电池	大于14小时
频率稳定度	± 2.5ppm
工作温度范围	-25 ~+55
天线阻抗	50
外型尺寸 (高×宽×深)	119mm × 55mm × 33mm
(带电池, 不带天线)	
重量 (带天线和电池)	275g
发射部分	
输出功率	5w/2w
调制方式	16k f3e/8k f3e
杂波与谐波	-36dbm<1ghz -30dbm>1ghz

剩余调频	40/35db
音频失真	5 %
<b>接收部分</b>	
灵敏度	0.25/0.28 $\mu$ v
邻道选择性	70/60db
互调	55db
杂散响应抑制	70db
信噪比	45/40db
音频输出功率	800mw
音频失真	5%

(1) 高/低功率切换每个信道的功率都可以通过设定的编程键（高/低功率键）进行调整，当通讯范围较小时可采用低功率，以节约电池能量。(2) 25 khz /12.5 khz信道间隔可调tc-610s充分考虑了未来的适用性，用户可通过编程软件设置每个信道的信道间隔为25khz或12.5khz，而不必购买新机。(3) 监听功能按moni键，可监听当前信道的活动，该功能有助于收听微弱信号。(4) 自动省电功能在未接收到信号或无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间。(5) 低电量告警

电池电量不足时自动提醒用户充电。(6) 发射管理

对讲机在发射信号前，检测接收信道上的信息，来判断发射信道是否可以发射，以保持信道整洁和免受干扰。(7) 超时禁发 (tot)此功能是用来防止单个对讲机过久占用某个信道。(8) 电脑编程可通过编程软件对机器的功能参数进行读取和设置，免拆机实现功能设置。(9) 有线复制可通过复制线将一台对讲机的功能参数复制到另一台对讲机中。(10) ctcss/cdcss及尾音消除具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码，并支持所有非标准ctcss/cdcss，若您的对讲机设置了ctcss或者cdcsc，不但可以消除同频所带来的干扰，同时还可以消除发送方由于通话结束、载波消失而引起的“咔嚓”音。(11)九级静噪电平可调静噪电平决定静噪在何处关闭或打开，您可从0~9级中选择静噪电平，以便适合不同使用环境。(12)信道扫描按下扫描功能键，即对扫描列表中的所有信道逐个扫描。当在某个信道上收到信号时，扫描即停止在该信道上。(13) vox耳机使用带vox功能的耳机，无需按下ptt键即可通话。