

美国山都平 TPV 111-45

产品名称	美国山都平 TPV 111-45
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 商品名:Santoprene 型号:111-45价格优惠
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

Santoprene111-45 TPV物性参数

性能	数值	单位	测试标准
密度	0.96	g/cm3	ISO 1183
邵氏硬度 (邵A, 23 , 2mm)	49		ISO 868
拉伸应力 (100百分之, 横向流量, 23)	1.4	Mpa	ASTM D412
拉伸断裂强度 (横向流量, 23)	3.5		
断裂伸长率 (横向流量, 23)	340	%	
压缩yong久变形 (70 ,22hr, 类型1)	11	ASTM D395B	
压缩yong久变形 (125 ,22hr, 类型1)	35		
脆化温度	-62		ASTM D746
阻燃等级 (1.0mm)	HB		UL-94

santoprene山都平生产出的零件提供了从-60 到125 的稳定操作，无裂痕或粘着。具有出色的耐热老化性能，以及良好的耐多种酸、碱和水溶液的特性。

santoprene 111-45山都平 TPV

规格：TPV

型号：111-45

产地：欧美

品牌：ExxonMobil Chemical(埃克森美孚)

包装说明：25kg袋装

产品简介：santoprene山都平（TPV）111-45是一种软质、黑色、通用型热塑性硫化弹性体（TPV），这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，适用于广泛的领域。

产品描述

产品询价

Santoprene111-45 TPV产品描述

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种软质、黑色、通用型热塑性硫化弹性体（TPV），这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，广泛应用于注塑成型领域。山都平111-45 TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型设备上加工。它是聚烯烃基产品，可以完全回收利用。

Santoprene111-45 TPV应用特点

推荐用于要求优异耐挠曲疲劳性能的应用中；

设计用于要求高流动性材料的应用中；

具有优异的耐臭氧性能；

符合RoHS规范。