

桥梁橡胶板式支座A圆形板式橡胶支座厂家规格A国标板式橡胶支座

产品名称	桥梁橡胶板式支座A圆形板式橡胶支座厂家规格A国标板式橡胶支座
公司名称	衡水广锐橡胶有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:衡广锐 厂家:衡水广锐 产地:河北衡水
公司地址	滨湖新区
联系电话	13303381343

产品详情

桥梁橡胶板式支座A圆形板式橡胶支座厂家规格A国标板式橡胶支座

板式橡胶支座又可分为矩形和圆形两种,圆板式板式橡胶支座主要用于圆形桥墩的桥梁,按支座材料和适用温度分为:a.常温型橡胶支座,采用氯丁橡胶(CR)生产,适用的温度-25~60。b.耐寒型橡胶支座,采用天然橡胶(NR)生产,适用的温度-40~60。GJZ、GYZ系列公路桥梁板式橡胶支座是由多层橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成。该产品有的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移;具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。叠层等工序的好坏与工人的熟练程度有很大关系,本品有良好的防震作用,可减少动载对桥跨结构与墩台的冲击作用。聚四氟乙烯滑板式橡胶支座简称四氟滑板式支座(GJZF4、GYZF4系列),是于普通板式橡胶支座上按照支座尺寸大小粘附一层厚2-4mm的聚四氟乙烯板而成,除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与压缩变形,且能承受垂直荷载及适应梁端转动外,还能利用聚四氟乙烯板与梁底不锈钢板间的低摩擦系数可使桥梁上部构造水平位移不受限制。跨度大于30米的大跨度桥梁、简支梁连续板桥和多跨连续梁桥可作活动支座使用;连续梁顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。