

牡丹江竹木纤维墙面系列

产品名称	牡丹江竹木纤维墙面系列
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

牡丹江竹木纤维墙面系列

竹木纤维集成墙面安装要注意什么？益博来告诉你

随着消费水平的提高，消费者对于装修材料的安全和环保性要求也更高。在这样的市场需求下，竹木纤维集成墙面以其环保性和耐用性等诸多优点，已成为了家居建材市场上的消费热点。而且在装修过程中，墙面的装修是重头戏，也是装修费用中的大头。

传统的刷油漆、贴墙纸等方式不仅对装修工人具有更高的技术要求，而且装修价格也非常高，而竹木纤维集成墙面确实即装即住，可以直接安装在毛坯墙面上。不过，即使如此，要想安装出理想的效果，竹木纤维集成墙面在安装过程中也有许多的注意事项，下面小编就跟大家说说竹木纤维集成墙面安装注意事项吧!

一、根据设计要求做木质结构，操作过程中务必注意：木方所做结构有足够多的点位用于竹木纤维集成墙面的固定;边处保证木方的平直;尽量使直角处两边尺寸一致;结构比较牢固;木质结构做完后进行实际布线，预留电器接线口。

二、顶墙安装竹木纤维集成墙面，一般在安装过程中，由顶部开始安装，切割板材过程中务必使材料切面平直无毛刺，切割锯转速越高，毛刺越少。

三、尺寸不能超过两毫米的误差，不然就会造成拼缝不整齐。墙体和背景墙在安装的过程中，如果有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等安装线条，那么在安装的时候就要格外注意线条的规范。

四、安装处理细节。直角处折弯，在折弯过程中，折弯线将墙体厚度计算在内(例如：柱子直角折弯，片材料距离直角处5CM，折弯线在突出部位，折弯线应在5.8CM处，以此类推。)折弯过程中注意，先切

折弯线，再取材料，一般在8MM左右。折弯尽量保持平直。安装墙面的时候也要注意板材放置在下面需要垫上东西，避免板材折断。进行板材切割的时候，要将切口处产生的废屑去掉。安装板材更要注意板材切口要安装得平齐。

总结而言，竹木纤维集成墙面装修简化了传统繁琐的流程，可直接安装在毛坯房墙面，大大缩减了装修的时间，节省了大量的装修费用。但是，在安装过程中一定要注意以上这些细节，好请专业的安装师傅安装!