

四通工具集团专业生产四通牌桥梁千斤顶、薄型同步千斤顶

产品名称	四通工具集团专业生产四通牌桥梁千斤顶、薄型同步千斤顶
公司名称	泰州市四通机具厂
价格	650.00/个
规格参数	类型:桥梁千斤顶 型号:STB-50T-16 起重量:50 (T)
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州市塘湾镇振兴路15号
联系电话	86 0523 86338658/86336738 15152491686

产品详情

类型	桥梁千斤顶	型号	STB-50T-16
起重量	50 (T)	最低高度	67 (mm)
最高高度	83 (mm)	净重	6.8 (kg)
适用范围	广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。	结构特征	桥梁千斤顶

stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶/分离式液压千斤顶）

相关产品
 rsm超薄型千斤顶 rcs薄型千斤顶 stb手动液压千斤顶 crsm超超薄型千斤顶 dyg电动液压千斤顶 stq超高压电动千斤顶 stf大吨位液压千斤顶 cli自锁式千斤顶 rrh双作用空心千斤顶 rch单作用空心千斤顶 rc系列单动式千斤顶 rr双动式千斤顶 trsm超薄型同步千斤顶 tdyg大吨位同步千斤顶 lyd手动立式油压千斤顶 qyd螺旋千斤顶 千斤顶的配套油泵

			<p>一、用途stb系列（手动液压千斤顶）又称为分离式液压千斤顶。是我厂科研人员经过长期研究结合实际使用及多年生产经验，采用全新架构，及优质选材，具有结构新，使用寿命长，维修方便等特点，是普通千斤顶升级及替代产品，广泛使用在电力维护，桥梁维修，重物顶升，静力压柱，基础沉降，桥梁及船舶修造，特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。单作用，弹簧回缩，镀铬柱塞、沟槽柱塞表面无需鞍座，体积更小，紧凑扁平式设计用于其他液压缸不适用的场合，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等特点。</p>
--	--	--	---

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法

<http://www.cnyyjj.com/qjd.html>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶如要求大吨位的顶，请选用dyg大吨位电动液压千斤顶如要求大吨位大行程的顶，请选用stq超高压电动液压千斤顶可选配液压泵站为：syb-1单向手动泵, syb-2单向手动泵,syb-2s;dzb系列电动泵站1、如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用trsm型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶如要整体顶，请选用lyd手动立式油压千斤顶如要整体式螺旋顶，请选用qyd螺旋千斤顶

型号	同步顶型号	起重 量t	行程b- amm	最低高度 amm	伸展高度 bmm	油缸外径m	油缸内径 mm	工作 压力m pa	活塞外径m
stb5-6	tstb5-6	5	6	33	39	50	32	63	27
stb5-20	tstb5-20		20	46	66				
stb5-30	tstb5-30		30	56	86				
stb10-11	tstb10-11	10	11	43	54	70	45		40
stb10-20	tstb10-20		20	52	72				
stb10-30	tstb10-30		30	62	92				
stb10-38	tstb10-38		38	88	126				
stb20-12	tstb20-12	20	12	52	64	95	63		55
stb20-20	tstb20-20		20	60	80				
stb20-30	tstb20-30		30	70	100				
stb20-44	tstb20-44		44	99	143				
stb30-13	tstb30-13	30	13	59	72	102	80		65
stb30-20	tstb30-20		20	68	88				
stb30-30	tstb30-30		30	78	108				
stb30-62	tstb30-62		62	118	180				
stb50-16	tstb50-16	50	16	67	83	127	100		80
stb50-20	tstb50-20		20	74	94				
stb50-30	tstb50-30		30	84	114				
stb50-60	tstb50-60		60	122	182				
stb75-16	tstb75-16	75	16	80	96	159	125		90
stb75-20	tstb75-20		20	82	102				
stb75-30	tstb75-30		30	92	122				
stb100-16	tstb100-16	100	16	86	102	180	140		100
stb100-30	tstb100-30		30	100	130				
stb100-40	tstb100-40		40	110	150				
stb100-57	tstb100-57		57	141	198				
stb150-16	tstb150-16	150	16	100	116	219	180		125
stb150-30	tstb150-30		30	114	144				
stb150-40	tstb150-40		40	124	164				

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法

<http://www.cnyyjj.com/qjd.html>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

超薄型同步千斤顶注意事项a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。