

# 网架板式橡胶支座莱阳板式橡胶支座生产厂家

产品名称	网架板式橡胶支座莱阳板式橡胶支座生产厂家
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	22.00/块
规格参数	品牌:铭璟橡胶 型号:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

## 产品详情

网架板式橡胶支座莱阳板式橡胶支座生产厂家

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产网架橡胶支座，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

网架橡胶垫板也称网架橡胶支座由桥梁板式橡胶支座经过优化改进而成执行JT391-2009标准。网架橡胶垫是由多层3mm钢板和氯丁橡胶经过橡胶硫化机的高温高压硫化而成，具有相当的竖向刚度和竖向承载力，从而能够支撑上部构件赋予的荷载，受力情况下，通过垫板局部变形带来的耗能起到减震作用，支座通过固定螺栓孔，借由螺栓实现和上下构件的固定，网架橡胶垫板具有一定的竖向转角功能，其不存在水平位移，主司竖向减震之功能；因为有螺栓限位，不考虑垫板的水平剪切。网架橡胶垫板适用于竖向承载力不超过4000KN的网架结构。

网架橡胶垫板结构简单，易于安装，更换和养护，造价较低。网架橡胶支座座可以使得桥梁整体能够适应桥梁结构由于环境温度、湿度等原因造成的结构胀缩变形。对于风力或者是地震等不可抗拒因素造成的桥梁结构平移，网架橡胶支座座可以这些情况下的较大变形，确保桥梁结构的安全可靠。橡胶支座并非完全的橡胶，将橡胶和钢板配合适用桥梁橡胶垫块的布置原则是既要便于传递支座反力，又要使橡胶垫块能充分适应梁体的自由变形。

网架橡胶垫块的安装

(1) 在垫块安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。

(2) 垫块安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。

(3) 垫块安装后，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。

(4) 为保证垫块安装平整，一般应在支座底面与垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。