

四通工具集团专业生产同步千斤顶,薄型同步千斤顶,同步液压千斤顶

产品名称	四通工具集团专业生产同步千斤顶,薄型同步千斤顶,同步液压千斤顶
公司名称	泰州市四通机具厂
价格	600.00/台
规格参数	类型:同步液压千斤顶 型号:STB-30-13 起重量:30 (T)
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州市塘湾镇振兴路15号
联系电话	86 0523 86338658/86336738 15152491686

产品详情

类型	同步液压千斤顶	型号	STB-30-13
起重量	30 (T)	最低高度	59 (mm)
最高高度	72 (mm)	净重	5 (kg)
适用范围	13mm	结构特征	液压千斤顶

薄型同步千斤顶技术参数		型号	同步顶型号	伸出高度 b mm	外径 mm
rcs	trcs	13	8	121	570
-1	-100	8	8	6	4.5
01	1			4	
rcs	trcs	24	9	142	188
-2	-200	4	9	3	8.2
01	1			6	6
rcs	trcs	36	1	174	210
-3	-300	2	1	9	1.6
02	2			8	9
rcs	trcs	56	1	186	313
-5	-500	0	2	2	2.7
02	2			2	1
rcs	trcs	15	1	191	718
-1	-100	7	4	8	2
00	02	0	1		6.3
2				9	

超薄型千斤顶的基本参数：

型号	同步顶型号					外径 m	重量 kg
rs m -5 00	trs m -5 00	563364	39.	4	64	1	1
rs m -1 00	trs m -1 00	114511	13446	.	83	1.	4
rs m -2 00	trs m -2 00	215623	123810	.	103.	1	1
rs m -3 00	trs m -3 00	315745	139225	8	124.	5	5
rs m -5 00	trs m -5 00	516869	167329	5	146.	8	8
rs m -7 50	trs m -7 50	718911	186068	24	1811	.4	15
rs m -1 00	trs m -1 00	118112	208	263	2014	.5	18
rs m -1 50	trs m -1 50	111112	25	26	26	.3	22

超超薄型千斤顶的基本参数：

型号	同步顶型号	吨位	行程 mm	本体高 度amm	伸展 高度b mm	油缸 内径m	外径d mm	工作压 力mpa
crsm-50	tcrsm-50	5	6	26	32	35	50	63
crsm-100	tcrsm-100	10	11	35	46	45	70	63
crsm-200	tcrsm-200	20	11	42	53	60	92	63

0	00							
crsm-300	tcrsm-300	30	13	49	62	75	102	63
crsm-500	tcrsm-500	50	16	57	73	100	127	63
crsm-750	tcrsm-750	75	16	66	82	115	146	63
crsm-1000	tcrsm-1000	100	16	70	86	130	165	63
crsm-1500	tcrsm-1500	150	16	84	100	160	205	63

超薄型同步千斤顶注意事项a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。