专业生产四通牌手动液压千斤顶、电动液压千斤顶、同步千斤顶

产品名称	专业生产四通牌手动液压千斤顶、电动液压千斤顶、同步千斤顶
公司名称	泰州市四通机具厂
价格	1200.00/台
规格参数	类型:手动液压千斤顶 型号:STB-50-60 起重量:50（T）
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州市塘湾镇振兴路15号
联系电话	86 0523 86338658/86336738 15152491686

产品详情

类型	手动液压千斤顶	型号	STB-50-60
起重量	50（T）	最低高度	122（mm）
最高高度	182（mm）	净重	11（kg）
适用范围	重型机械、桥梁工程、水利工程	结构特征	液压千斤顶

如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。电动泵请参照电动泵使用说明书。重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用cll自锁式千斤顶。

1、如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用trsm型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用cll自锁式千斤顶如要整体顶，请选用lyd手动立式油压千斤顶如要整体式螺旋顶，请选用qyd螺旋千斤顶

型 号	同步顶型号	起重量t	行程b-amm	最低高度amm	伸展高度bmm	油缸外径mm	油缸内径mm	工作压力mpa	活塞外径mm
stb5-6	tstb5-6	5	6	33	39	50	32	63	27
stb5-20	tstb5-20		20	46	66				
stb5-30	tstb5-30		30	56	86				
stb10-11	tstb10-11	10	11	43	54	70	45		40
stb10-20	tstb10-20		20	52	72				
stb10-30	tstb10-30		30	62	92				
stb10-38	tstb10-38		38	88	126				
stb20-12	tstb20-12	20	12	52	64	95	63		55

stb20-20	tstb20-20		20	60	80				
stb20-30	tstb20-30		30	70	100				
stb20-44	tstb20-44		44	99	143				
stb30-13	tstb30-13	30	13	59	72	102	80		65
stb30-20	tstb30-20		20	68	88				
stb30-30	tstb30-30		30	78	108				
stb30-62	tstb30-62		62	118	180				
stb50-16	tstb50-16	50	16	67	83	127	100		80
stb50-20	tstb50-20		20	74	94				
stb50-30	tstb50-30		30	84	114				
stb50-60	tstb50-60		60	122	182				
stb75-16	tstb75-16	75	16	80	96	159	125		90
stb75-20	tstb75-20		20	82	102				
stb75-30	tstb75-30		30	92	122				
stb100-16	tstb100-16	100	16	86	102	180	140		100
stb100-30	tstb100-30		30	100	130				
stb100-40	tstb100-40		40	110	150				
stb100-57	tstb100-57		57	141	198				
stb150-16	tstb150-16	150	16	100	116	219	180		125
stb150-30	tstb150-30		30	114	144				
stb150-40	tstb150-40		40	124	164				

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法stb系列千斤顶
（双作用千斤顶/双动式千斤顶）使用方法1、 使用前必须检查各部是否正常。2、 使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。

http://www.cnyyjj.com/qjd.html

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问