

PA66塑胶原料 日本旭化成 PA66 90G50 玻璃纤维50% 高强度 高刚性

产品名称	PA66塑胶原料 日本旭化成 PA66 90G50 玻璃纤维50% 高强度 高刚性
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:90G50 产地:日本旭化成
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号（注册地址）
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

PA66塑胶原料 日本旭化成 PA66 90G50 玻璃纤维50% 高强度 高刚性

90G50	玻纤增强型	增强的强度和刚性，玻璃纤维含量 办公家具 为50%。良好的外观。
90G55	玻纤增强型	增强的强度和刚性，玻璃纤维含量 汽车外 为55%。良好的外观和耐气候性。
90G60	玻纤增强型	表面平滑，同时还具有90G55的刚 汽车外 性。
91G40	特殊等级	表面平滑，低翘曲性。玻璃纤维和 汽车外 矿物填充。
CR301	特殊等级	适合用作开关绝缘体。低磨损，良 滑动开 好的电气性能。
CR302	特殊等级	良好的抗焊接热性。低磨损，良好 滑动开 的电气性能。
MR001	特殊等级	良好的耐热性，高刚性，低翘曲性 插座 ，低变形。40%的矿物填充。
1330G	特殊等级	耐摩擦，磨损性，高刚性。含有玻 轴承 璃纤维和氟塑料。
FR200	阻燃型	阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和 接头 ，磷。
FR370	阻燃型	阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和 接头 ，磷。增强的抗焊接热性能。
FG170	阻燃型	玻璃纤维含量为15% GF; 阻燃等 接头 ，级UL94 V-0。
FG172	阻燃型	玻璃纤维含量为20% GF; 阻燃等 接头 ，

FG173

阻燃型

级UL94 V-0。
玻璃纤维含量为30% GF; 阻燃等
级UL94 V-0。

。
接头，
。