

吕梁PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	吕梁PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条是一种红色、遇水膨胀的工程橡胶材料，按照膨胀率分为150%、250%、400%、600%等几种，按照截面尺寸分为25×3、23×3、10×25、10×30、10×40、20×30、15×20、20、30、15×R10等规格，长度可按用户要求。

制品型遇水膨胀止水条是一种所采用的膨胀防水线部分胶料执行 GB18173.3-2014 标准。膨胀线胶料物理性能（执行标准 GB/T18173.3-2014），制品型遇水膨胀止水条的性能特点橡胶止水带遇到水后，体积就会膨胀

遇水膨胀止水条的施工应符合以下规定1、拆除混凝土模板后，凿毛施工缝，用钢丝刷清除界面上的浮渣，并涂2~5mm厚的水泥浆，待其表面干燥后，用配套的胶粘剂或水泥钉固定止水条，再浇注下一环混凝土。2、遇水膨胀止水条接头处应重叠搭接后再粘接固定，沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点

制品型遇水胀大止水条，广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢管混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口资料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。

1、制品型遇水胀大橡胶止水条，产品运用极为简洁，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺度巨细可任意组合密封。

2、制品型遇水胀大橡胶止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水胀大相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。

3、制品型遇水胀大橡胶止水条,可用于地下管道堵漏,将遇水胀大橡胶多用处密封带,紧环绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封,也可用其它办法密封。

可靠的止水性能：一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。施工的安全性：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。对宽面的适用性：可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性：耐化学介质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。

衡水天鹏公司技术力量雄厚，生产、检测设备精良，产品广泛应用于水利、人防、建筑、地铁、隧道、公路、铁路等国家工程。公司主导产品有：橡胶止水条系列：BW遇水膨胀止水条、BW带注浆管止水条、BW缓膨加网止水条、制品型止水条、橡胶止水带系列、中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、可卸式橡胶止水带、钢板止水带。泡沫板系列：聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚乙烯胀缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板。密封胶系列：双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、双组份防水聚硫密封胶、双组份硅酮密封胶、双组份改性硅酮密封胶、建筑密封胶。公司还有其他橡塑类产品。

公司以ISO9001质量管理体系保证产品质量和售后服务，确保产品出厂合格率100，公司产品历经国监督抽检合格。公司被评为省级质量稳定合格企业、省级产品质量信得过企业、全国行业质量示范企业、省级重合同守信用企业、省级采用认可企业、中国农行三A级信用企业、化工行业质检认证企业、省级建工材料设备使用备案企业、市级。

公司秉承“团结务实、拼搏进取、再铸”的企业精神；“严以律己、宽以待人、真诚合作、信任和谐”的公司理念；“科学管理、品德立信、效誉并重、顾客满意”的质量方针。以科技求效益，以质量求生存，以信誉求发展。始终以“用户至上”为宗旨，坚持“与时俱进，持续发展”的原则，走“做精品工程，创”的经营之路，贯彻“以品质开拓市场，以诚信铸就品牌”的经营方针，产品质量在全国同行业中。