

Molykote D-7409热固性干膜润滑剂抗摩擦涂层

产品名称	Molykote D-7409热固性干膜润滑剂抗摩擦涂层
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	3500.00/桶
规格参数	DOW:7409
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Molykote D7409热固性干膜润滑剂抗摩擦涂层

应用 对于金属/金属组合，具有缓慢至中等速度的运动和中等至高负载。

适用于滑动速度低，振荡运动或间歇操作的高应力滑动区域。

用于高温下的永久润滑，也不能使用油和油脂。

成功地用于内燃机的活塞环和挺杆，车辆起动电机的磁性衔铁，发动机罩锁组件。特征

卓越的润滑，加上防腐蚀性能； 承载能力高； 耐高温；

耐油，油脂，溶剂； 避免微动腐蚀； 高耐磨性；组成 固体润滑剂；

有机粘合剂；有机溶剂。

表面处理 小心地清洁并涂抹抗摩擦涂层的表面。推荐预处理： 磷化或喷砂（180格）；两种预处理增加了抗摩擦涂层的附着力和使用寿命。 在使用前和使用期间彻底搅拌抗摩擦涂层，通过喷涂（气压3至5bar[45至75 psi]），浸渍，离心或刷涂。

表面应尽可能均匀涂覆。 推荐干膜厚度：520 μ m。

固化 在目标温度下的典型固化条件是：在220 °C下30分钟。