

Molykote 7400 常温固化干膜润滑剂 减摩涂层

产品名称	Molykote 7400 常温固化干膜润滑剂 减摩涂层
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	2600.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Molykote 7400 常温固化干膜润滑剂 减摩涂层

应用 低速到中高速运转、重载下的金属/金属摩擦副的滑动摩擦。适用于改善齿轮箱、滑动轴承和滑动导轨的磨合。对于一些低速或振荡运行的高应力摩擦副，由于设计等原因无法使用润滑油脂，可实现免维护永久润滑。适合于汽车传动轴的磨合，汽车座位调节机构的螺纹套管的免维修、永久性、无污染润滑，以及钢的冷扎处理。

特性和优点 不含易燃溶剂；
水基； 高承载能力；
低摩擦系数；组成 固体润滑剂； 抑制剂； 有机粘结剂； 水； 稳定剂表面

处理 首先对将要涂敷 Molykote 7400 减摩涂层的表面进行清洁和除脂。磷化或喷砂（180目）可以提高其粘合力和使用寿命。

如何涂敷 首先对减摩涂层进行彻底的搅拌，然后采用喷涂、浸涂、离心浸涂或刷涂的方式进行涂敷。建议的干膜厚度为5至20微米。

固化 23C下40分钟；50C下10分钟；90C下5分钟（物体温度）