

# 包头160型桥梁伸缩缝胶条

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 包头160型桥梁伸缩缝胶条                |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司                 |
| 价格   | 22.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>产地:河北<br>扯断伸长率:300% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680     |

## 产品详情

伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几局分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离不同，中国现行规范《混凝土结构设计规范》GB中8.1条对此有专门规定。

要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后,再将公路桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯Z烯泡沫板塞严,防止浇注保护带混凝土时灌入,使缝失效。同时,也不可装置内灌进混凝土,以免更换V形象胶带时受阻。模数式桥梁伸缩缝的锚固钢筋问题对于在预制梁(板)的端局和背墙内预埋伸缩缝锚固钢筋是在两种不同情况下进行的。锚固钢筋应以对称于每片梁(板)的中心进行设置,这点在设计中要充分考虑到。在桥梁的施工中要保证锚固钢筋的作用。仅在浇筑8~10cm厚的桥面板混凝土时进行设置是不可取的,这实际上没有让伸缩缝的定位角钢牢固地与梁(板)和背墙混凝土联结成整体,形成不稳定隐患,需加强伸缩缝的养护工作 本厂也可根据设计工程师特定设计制造。采用公路桥梁伸缩缝改造：施工采用单车道封闭，即先施工封闭区域内伸缩缝，待符合通车条件后，封闭未施工部分，并凿除先前施工部分35cm以上，使钢筋更好的搭接，保证施工质量。对于桥梁伸缩缝的安装单位来说一定要熟悉图纸和安装操作规程，检查、验收伸缩缝型钢的平整度、直线度及间隙“J”值。配备机械设备、小型机具配备齐全。配备足够防止污染路面的彩条布、塑料布、胶带、养护用的麻袋等材料。对于桥面进行槽口准备进行伸缩缝更换前一定要先切除原伸缩缝，开凿出宽度 600mm，深250mm~350mm的槽口，使原砼梁板内和混凝土台背内主筋外露