

# 四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护

产品名称	四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护

- 7、砂宜采用中砂，砂的孔隙率 35%,砂含泥量 < 2%。全部工序当天完成，七天后便可粘贴面砖，十天后便可做涂料饰面。油对于机械设备来说是很重要的一个部分，如果油没有及时补充可能会造成传动部位的磨损，所以要定期检查油。在温度的两级预热器、分解炉和上升烟道等处应保证机壳不发生变形，为此就必须控制机壳表面温度不超过120。
- 5、使用时待胶水自然干化，正确测干为法用涂胶面，如果不会粘在资料表面，且资料外表无粘手的感觉，就可进行粘接。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的

竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满成功，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

4、使用方面原因。5、转角处均应加铺附加层；阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。在我国东南方地区以聚氨酯夹芯双面彩钢冷库保温板居多；在西北方则以聚氨酯立面喷涂做保温居多。它可使保冷层内外壁之间有一水蒸气分压力差。由上述可见，复合保温石膏板外墙内保温成为欧洲和亚洲发达主品是市场的理性选择，是的内在应用优势奠定了广泛应用的基础。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。高分子筒瓦四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

高分子筒瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

## 四川成都崇州高分子筒瓦安装简便快捷，免维护

此外，岩棉的隔音效果也是相当好，被欧洲以及北美地区广发应用。3、翘边：涂膜防水层的端部或细部收头处出现同基层剥离翘边部分割去，将基层打毛、处理干净，再根据基材质选择与其粘结力强的底层涂料刮基层，然后按强和补做法仔细涂刷，后按顺序分层做好涂膜防水层。硅藻泥涂料以硅藻土为主要原材料，添加多种助剂的粉末装饰涂料。3、屋面主防水层施工前，应先对排水集中及结构复杂的细部进行密封处理和附加层使用的卷材与主防水层的卷材材料相同。

