

## 酚醛玻璃纤维增强塑料（胶木）

产品名称	酚醛玻璃纤维增强塑料（胶木）
公司名称	扬中市通达电器仪表配套总厂
价格	.00/个
规格参数	牌号:0 生产厂家:通达 用途级别:模压
公司地址	中国 江苏 扬中市 扬中市油坊工业开发区
联系电话	86-0511-8539668

## 产品详情

牌号	0	生产厂家	通达
用途级别	模压	CAS	0

本产品具有耐酸碱，耐电压，阻燃绝热强度高，可代替各类有色金属，广泛应用于电力，机械。

柔性石墨密封件性能:柔性石墨除了强化氧化剂外,对酸碱类,有机溶剂,有机气体,蒸汽等均具有受腐蚀,不变质,不老化的特性,可使用到流体(空气)温度达800度,是理想的密封工程材料.可加工成各类密封件,填料,不锈钢类层密封件,不锈钢缠绕密封件等.

柔性石墨密封件性能:柔性石墨除了强化氧化剂外,对酸碱类,有机溶剂,有机气体,蒸汽等均具有受腐蚀,不变质,不老化的特性,可使用到流体(空气)温度达800度,是理想的密封工程材料.可加工成各类密封件,填料,不锈钢类层密封件,不锈钢缠绕密封件等.

柔性石墨密封件性能:柔性石墨除了强化氧化剂外,对酸碱类,有机溶剂,有机气体,蒸汽等均具有受腐蚀,不变质,不老化的特性,可使用到流体(空气)温度达800度,是理想的密封工程材料.可加工成各类密封件,填料,不锈钢类层密封件,不锈钢缠绕密封件等.

柔性石墨密封件性能:柔性石墨除了强化氧化剂外,对酸碱类,有机溶剂,有机气体,蒸汽等均具有受腐蚀,不变质,不老化的特性,可使用到流体(空气)温度达800度,是理想的密封工程材料.可加工成各类密封件,填料,不锈钢类层密封件,不锈钢缠绕密封件等.