

弹性拉毛漆 赛德丽供应 质感弹性拉毛涂料

产品名称	弹性拉毛漆 赛德丽供应 质感弹性拉毛涂料
公司名称	济宁赛德丽化工设备有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	品牌:赛德丽 型号:真石漆 产地:山东
公司地址	金乡县胡集镇济宁化学工业开发区
联系电话	0537-8758388 19953732771

产品详情

真石漆涂层主要由三部分组成：抗碱封底漆，真石漆中间层和罩面漆。

抗碱封底漆抗碱封底漆对不同类型的基层分为油性和水性。封底漆的作用是在溶剂(或水)挥发后，其中的聚合物及颜填料会渗入基层的孔隙中，从而阻塞了基层表面的毛细孔，这样基层表面就具有了较好的防水性能，可以消除基层因水分迁移而引起的泛碱，发花等，同时也增加了真石漆主层与基层的附着力，避免了剥落和松脱现象。

真石漆中间层真石漆中间层是由骨料，粘结剂(基料)，各种助剂和溶剂组成。

(1)**骨料**骨料包括彩色骨料和普通骨料两种。彩色骨料是天然石材经过粉碎，清洗，筛选等多道工序加工而成，具有很好的耐候性，耐酸碱和不褪色性，为非人工烧结彩砂。普通骨料选择白度好，含硅量高的石英砂，由于天然石粉颜色比较暗淡，单独使用时颜色比较呆板，用一定量的白色石英砂与天然彩色石粉配合使用，可调整颜色的深浅，使涂层的色调富有层次感，能取得类似天然石材的质感，同时也降低了生产成本。骨料的颗粒级配对真石漆的施工性及涂层的表现状态影响非常大，如果骨料颗粒太粗，在涂料中易沉淀，喷涂时落地砂也会增多，涂料的用量会大，而且涂层的遮盖力下降，涂层外观粗糙，易积灰尘而被污染；如骨料颗粒太细，则装饰效果欠佳。所以，采用粗细颗粒搭配使用，既不易影响涂层的装饰效果，还可以使涂层致密。

(2)、**粘结剂(基料)**粘结剂是影响真石漆性能的关键因素之一，它的好坏直接影响着真石漆膜的硬度，粘结强度，耐水，耐候等多方面的性能。用于真石漆的乳液应该满足下列三方面的要求：A，乳液稳定，所形成的漆膜无色，透明，在紫外线照射下不易发黄和粉化；

B，涂膜的硬度要高，以提高涂层的耐沾污性；

C，漆膜的吸水膨胀率要小，形成耐水耐白化的漆膜，即具有抗吸水泛白的能力。

(3)、罩面漆使用罩面材料主要是为了增强真石漆涂层的防水性和耐沾污性，耐紫外线照射等性能，也便于日后的清洗。罩面漆包括油性双组分聚氨酯透明罩面漆，油性双组分氟碳透明罩面漆，水性单组分硅丙罩面漆等。真石漆中间层涂料配方：纯丙乳液(黏结力强，MFT高一些的乳液)30%天然彩石砂60%